

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

AKTUALIZACE 03/2020

Ozn.
na
výkr.


Schéma, rozměr, popis
vyobrazení je ze strany otevírání

Počet kusů

Podlaží

Celk.

H 10




VSTUPNÍ DVEŘE S DVOJKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI -symetrické -
A NADSVĚTLÍKEM PEVNÝM
KŘÍDLA - OTEVÍRAVÉ, AKTIVNÍ LEVÉ, šířka 2 x 850 mm
velikost cca 1900 x 3000 mm - zaměřit s ohledem na zateplení
BEZPEČNOSTNÍ SKLO - ČIRÉ
- ochrana proti mechanickému poškození invalidním vozíkem
- příprava na elektr. vratného a autorizovaný vstup =
= instalace elektromechanického zámku se systémovým kabelem,
z aktivního křídla do rámu s rezervou alespoň 2 m.
- panikové kování
- zámek v systému generálního klíče
- oboustrané invalidní madlo (nerez mat) na obou křídlech
- samozavírač a stavěč na aktivním křídle

	A	B	C	D	E
1.N.P.			1		
2.N.P.					
3.N.P.					

1

H 13



VSTUPNÍ DVEŘE S DVOJKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - symetrické
KŘÍDLA - OTEVÍRAVÉ, AKTIVNÍ PRAVÉ
cca 1980 x 2200 mm - zaměřit s ohledem na zateplení
BEZPEČNOSTNÍ SKLO - ČIRÉ
- ochrana proti mechanickému poškození invalidním vozíkem
- příprava na elektr. vratného a autorizovaný vstup =
= instalace elektromechanického zámku se systémovým kabelem,
z aktivního křídla do rámu s rezervou alespoň 2 m.
- panikové kování
- zámek v systému generálního klíče
- oboustrané invalidní madlo (nerez mat) na obou křídlech
- samozavírač a stavěč na aktivním křídle

	A	B	C	D	E
1.P.P.					
1.N.P.					1
2.N.P.					
3.N.P.					

1