










Tabuľka dverí										
ozn.	schéma	Rozmery		ks	P/L	Ti.zdi	Popis	Zárubeň	Kování a zámek	PO
		Šířka	Výška							
D01		1 600	2 100	1	L	420	Dveře hliníkové exteriérové, vstupní dvoukřídlé, otočné, plné s proskleným nadsvětlikem. Zasklení nadsvětliku bezpečnostním sklem. Odstín dveří RAL 7022	Rámová hliníková s těsněním Odstín RAL 7022	Kování - rozetové zapuštění, křídka /křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	
D02		1 600	2 100	1	L	150	Dveře interiérové, dvoukřídlé, otočné, celoprosklené, bezfalcové, laminátové HPL Zasklení bezpečnostním sklem. Odstín dveří RAL 7035	Ocelová zárubeň masivní bezfalcová 3D závěsy Odstín RAL 7035	Kování - rozetové zapuštění, křídka /křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	
D03		1 500	2 100	2	P	420	Dveře hliníkové exteriérové, vstupní, dvoukřídlé, otočné, celoprosklené Zasklení bezpečnostním sklem. Odstín dveří RAL 7022	Rámová hliníková s těsněním Odstín RAL 7022	Kování - nouzové kování dle ČSN EN 179 rozetové zapuštění, křídka /křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	
D04		1 600	1 970	1	P	300	Dveře interiérové, dvoukřídlé, otočné, celoprosklené, bezfalcové, laminátové HPL Zasklení bezpečnostním sklem. Odstín dveří RAL 7035	Ocelová zárubeň masivní bezfalcová 3D závěsy Odstín RAL 7035	Kování - rozetové zapuštění, křídka /křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	
D05		1 600	1 970	2	P	150	Dveře interiérové, dvoukřídlé, otočné, celoprosklené, bezfalcové, laminátové HPL Zasklení bezpečnostním sklem. Odstín dveří RAL 7035	Ocelová zárubeň masivní bezfalcová 3D závěsy Odstín RAL 7035	Kování - rozetové zapuštění, křídka /křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	
D06		900	2320	1	L	150	Dveře interiérové s požární odolností EI15DP3-C, zavíráno EPS jednokřídlé, otočné, prosklené čirým sklem, hliníkové Odstín dveří bude korespondovat se stávajícími posuvnými dveřmi (světle šedá). Výstražný polep - bílé čtverce 50x50 mm, spodní hrana 1550 mm od podlahy. Šířka rámu 100 mm, u podlahy 160 mm.	Hliníková rámová zárubeň	Kování - křídka/křídka povrch broušená nerez Zámek - elektromagnetický zámek na EPS cylindrická vložka	EI15 DP3-C zavíráno EPS
D07		900	1 970	1	P	150	Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné, plné, bezfalcové, laminátové HPL Odstín dveří RAL 7035	Ocelová zárubeň masivní bezfalcová 3D závěsy Odstín RAL 7035	Kování - rozetové zapuštění, křídka /křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	
D08		900	1 970	1	P	75	Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné, plné, bezfalcové, laminátové HPL Odstín dveří RAL 7035	Ocelová zárubeň masivní bezfalcová 3D závěsy Odstín RAL 7035	Kování - rozetové zapuštění, křídka /křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	
D09		800	1 970	1	L	150	Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné, plné, bezfalcové, laminátové HPL Odstín dveří RAL 7035	Ocelová zárubeň masivní bezfalcová 3D závěsy Odstín RAL 7035	Kování - rozetové zapuštění, koule/křídka povrch broušená nerez Zámek - mechanický zadlabavací cylindrická vložka	