S13 DLAŽBA 1NP

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU – VELKOFORMÁT
- SPRÁROVACÍ HMOTA TYPU WEBERCOLOR COMFORT
- LEPIDLO TYPU WEBER PROFIFLEX
- PODKLADNÍ NÁTĚR A PENETRACE PODKLADU TYPU WEBERPODKLAD A
- BETONOVÁ STĚRKA – SAMONIVELAČNÍ do tl. 15 mm
- PENETRACE DOPORUČENÁ VÝROBCEM NIVELAČNÍ VRSTVY
- BETON VYZTUŽENÝ KATI SÍTÍ 150/150/4 tl. 45 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE
- DESKY Z EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ tl. 60mm
- ŽELEZOBETON tl.350mm
- SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ SKELNOU TKANINOU
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON tl.100mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP

tl. 135MM CELKEM

S14 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 1NP

- ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
- AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO NAPŘ. TYPU Eurocol 540 Eurosafe Special
- STĚRKOVÁ HMOTA NAPŘ TYPU EGALINE 310
- PENETRACE PODKLADU NAPŘ. TYPU FORBO PRIMER 210
- PENETRACE DOPORUČENÁ VÝROBCEM NIVELAČNÍ VRSTVY
- BETONOVÁ STĚRKA – SAMONIVELAČNÍ do tl. 15 mm
- BETON VYZTUŽENÝ KATI SÍTÍ 150/150/4 tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE
- DESKY Z EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ tl. 60mm
- ŽELEZOBETON tl.350mm
- SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ SKELNOU TAKNINOU
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON tl.100mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP

tl. 135MM CELKEM

S15 ANTISTATICKÁ PODLAHA

- ANTISTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TYPU ROBUST EL7
- VODIVÉ LEPIDLO NAPŘ. TYPU VODIVÝ ADESILEX V 4
- ZEMNÍCÍ MĚDĚNÝ PÁSEK
- VODIVÁ PENETRACE NAPŘ. TYPU VODIVÝ PRIMER G
- BETONOVÁ STĚRKA – SAMONIVELAČNÍ
- PENETRACE DOPORUČENÁ VÝROBCEM NIVELAČNÍ VRSTVY
- NOSNÁ KONSRTUKCE STROPU

S17 DLAŽBA 3NP, 4NP

- VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- SPÁROVACÍ HMOTA TYPU WEBERCOLOR COMFORT
- PODKLADNÍ NÁTĚR TYPU WEBERPODKLAD A
- BETONOVÁ STĚRKA – SAMONIVELAČNÍ do tl. 15 mm
- PENETRACE DOPORUČENÁ VÝROBCEM NIVELAČNÍ VRSTVY
- BETON VYZTUŽENÝ KATI SÍTÍ 150/150/4 tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE
- DESKY Z EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ tl. 60mm
- ŽELEZOBETON tl.350mm

tl. 135MM CELKEM

S18 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 3NP, 4NP

- ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
- AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO NAPŘ. TYPU Eurocol 540 Eurosafe Special
- STĚRKOVÁ HMOTA NAPŘ TYPU EGALINE 310
- PENETRACE PODKLADU NAPŘ. TYPU FORBO PRIMER 210
- BETONOVÁ STĚRKA – SAMONIVELAČNÍ do tl. 15 mm
- PENETRACE DOPORUČENÁ VÝROBCEM NIVELAČNÍ VRSTVY
- BETON VYZTUŽENÝ KATI SÍTÍ 150/150/4 tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE
- DESKY Z EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ tl. 60mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

tl. 135MM CELKEM

S19 BETONOVÁ STĚRKA 1NP

- BETONOVÁ STĚRKA, BROUŠENÁ, tl. 15 mm
- BETON VYZTUŽENÝ KATI SÍTÍ 150/150/4 tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE
- DESKY Z EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ tl. 70mm
- ŽELEZOBETON tl.350mm
- SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ SKELNOU TAKNINOU
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON tl.100mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP

tl. 135MM CELKEM

S20 MARMOLEUM 3NP, 4NP

- MARMOLEUM
- LEPIDLO
- BETONOVÁ STĚRKA – SAMONIVELAČNÍ do tl. 15 mm
- PENETRACE DOPORUČENÁ VÝROBCEM NIVELAČNÍ VRSTVY
- BETON VYZTUŽENÝ KATI SÍTÍ 150/150/4 tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE
- DESKY Z EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ tl. 60mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

tl. 135MM CELKEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Arch. Martin Janda	VYPRACOVAL Bc. Jan Heimer
INVESTOR Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	
AKCE OU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW – DĚKANÁT – přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu na pozemku 1324/1 a 1324/2 v k.ú. Zábřeh–VŽ v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity	
ČÁST Architektonicko–stavební řešení	
OBSAH VÝPIS SKLADEB B	ČÍSLO VÝKRESU D1.1.24b

janda & zezula
architektonická kancelář
Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134

STUPEŇ PD	DZS
DATUM	září 2020
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	