

POZNÁMKA:

- U OKEN A PROSKLENÝCH STĚN, KTERÁ SE BUDOU OSAZOVAT, SE PROVEDE TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY SYSTÉMEM PAROPROPUSTNÉ A PARONEPROPUSTNÉ OKENNÍ FÓLIE DLE NORMY ČSN 73 05 40-2 A ČSN 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE
- POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ, VČETNĚ PENETRACE PODKLADU A DOTMELENÍ TVAROVÝCH NEDOKONALOSTÍ (PODKLAD PRO NAPOJENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ROVNÝ - OMÍTNUTÝ).

-DESIGN KLIK A ŠTÍTKU BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM, JEDNÁ SE O VYŠŠÍ STANDARD. POKUD JE POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ VEDENA JAKO NEREZ, JE TÍM MYŠLENO, ŽE SE JEDNÁ O MATERIÁL V NEREZI
KLIKA PRO OTEVÍRÁNÍ OKEN NEMŮŽE BÝT VÝŠE NEŽ 1,75M OD PODLAHY, ZE KTERÉ SE BUDE OKNO OBSLUHOVAT, POKUD TOTO NENÍ MOŽNÉ TECHNICKY ZAJISTIT (VÝŠKA PARAPETU, VÝŠKA KŘÍDLA APOD.) , JE POTŘEBA POČÍTAT S OTEVÍRÁNÍM NA BOVDEN.

-PŘED VÝROBOU A OBJEDNÁVKOU OKEN NUTNÉ PŘEMĚŘENÍ OTVORŮ NA STAVBĚ.