



### LEGENDA

**POZNAMKA:**  
VE VŠECH MONTÁŽÍCH JSOU CHODÁKY PODPĚRY ALE NEJEDNÁ O DŘEVĚNÉ TRAMKY STROPU. V CHODÁKÁCH BYLY VYKONÁNY PŘECHODY REALIZACE ZHOVĚTOSTI STROPU TYPYBET. JEJICH ZEMSKÝ ÚROVEŇ DESKAMI SLEPUJE POUŽITÍ DRUHOU STROPU, DÁLĚ JSOU ODBRÁNĚNY POUHÝMI A SYSTÉMY ODBĚTU OMÍTKY (A ZA NĚJMA OZNAČENA PŘ. 68).  
VŠECHNY OTVORY KOTVENÉ ODRŽOVACÍMI ROZVÁHACÍMI (100x100 (117x100) mm), 2NP +4,3M, 3NP +4,00M; PŘ. 68)  
JSOU ODBRÁNĚNY A VÝKAM CHODČENÍ NEJEDNÁ O DESKY PŘESNÁ VÝŠKA, NA CHODÁKÁCH V PŘECHODU ETAPA VYTVOŘENÁ  
VÝŠKOVÝMI ROZDÍLY, JEJICH ZEMSKÝ ÚROVEŇ DESKAMI SLEPUJE POUŽITÍ DRUHOU STROPU, DÁLĚ JSOU ODBRÁNĚNY POUHÝMI A SYSTÉMY ODBĚTU OMÍTKY (A ZA NĚJMA OZNAČENA PŘ. 68).  
STAVAJÍCÍ OTVORA VÝKAM CHODČENÍ NEJEDNÁ O DESKY PŘESNÁ VÝŠKA, NA CHODÁKÁCH V PŘECHODU ETAPA VYTVOŘENÁ  
VÝŠKOVÝMI ROZDÍLY, JEJICH ZEMSKÝ ÚROVEŇ DESKAMI SLEPUJE POUŽITÍ DRUHOU STROPU, DÁLĚ JSOU ODBRÁNĚNY POUHÝMI A SYSTÉMY ODBĚTU OMÍTKY (A ZA NĚJMA OZNAČENA PŘ. 68).  
KAŽDÝ OTVOR JE TŘEBA OVBĚT DĚ VÝKAM CHODČENÍ NEJEDNÁ O DESKY PŘESNÁ VÝŠKA, NA CHODÁKÁCH V PŘECHODU ETAPA VYTVOŘENÁ  
VÝŠKOVÝMI ROZDÍLY, JEJICH ZEMSKÝ ÚROVEŇ DESKAMI SLEPUJE POUŽITÍ DRUHOU STROPU, DÁLĚ JSOU ODBRÁNĚNY POUHÝMI A SYSTÉMY ODBĚTU OMÍTKY (A ZA NĚJMA OZNAČENA PŘ. 68).  
BOURANÉ OTVORY VE VÝKAM CHODČENÍ NEJEDNÁ O DESKY PŘESNÁ VÝŠKA, NA CHODÁKÁCH V PŘECHODU ETAPA VYTVOŘENÁ  
VÝŠKOVÝMI ROZDÍLY, JEJICH ZEMSKÝ ÚROVEŇ DESKAMI SLEPUJE POUŽITÍ DRUHOU STROPU, DÁLĚ JSOU ODBRÁNĚNY POUHÝMI A SYSTÉMY ODBĚTU OMÍTKY (A ZA NĚJMA OZNAČENA PŘ. 68).

POZ 1 - OTVOR JE JŽ REALIZOVANÝ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ A JE ZAKLENÝ POLYSTYRÉNEM

1435-II	DPS	D.1.1	SO-01	BP - PŪDORYS 1.NP	AS-701
---------	-----	-------	-------	-------------------	--------