Pohled východní

LEGENDA HMOT:

- 3D KONSTRUKCE - VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (POT) TL.300mm, ZDĚNO CELOPLOŠNĚ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, ZALOŽENA ZDIVA V 1.NP NA TVÁRNICI S PRVKY MINERÁLNÍ VATOU (ČOKLOVÁ)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH AKUSTICKÝCH TVÁRNIC (POT) TL.190mm, ZDĚNO CELOPLOŠNĚ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- PONÁLOŽNÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z LEHČENÉHO BETONU TL. 100/190mm BARVA TĚŽKÁ, ZDĚNO NA SYSTÉM MALTU MS PONÁLOŽNÉ SPÁRY TL.10mm
- SDK PŘÍČKA TL. 150mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 R-CW 100 PROFILŮ, DPLAŠTĚNA Z KAŽDÉ STRANY 1x DFK DESKOU REIA F MINI PROTIŽ TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRNO TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (akust.min. 58 kg/m2)
- SDK PŘÍČKA TL. 150mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 PROFILY CW 75 , DPLAŠTĚNA Z KAŽDÉ STRANY 1x DFK DESKOU DFRNO TL.12,5mm, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 60mm (akust.min. 48 kg/m2)
- SDK PŘÍČKA TL. 150mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 PROFILY CW 75 , DPLAŠTĚNA 2x DFK DESKOU DFRNO TL.12,5mm, BEZ IZOLACE
- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 R-CW 75, VOLNĚ STOJÁCÍ, DPLAŠTĚNA 1x DFK DESKOU REIA F MINI PROTIŽ TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRNO TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (akust.min. 53 kg/m2)
- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 R-CW 75, VOLNĚ STOJÁCÍ, DPLAŠTĚNA 1x DFK DESKOU REIA F MINI PROTIŽ TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRNO TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (akust.min. 53 kg/m2)
- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 R-CW 100, VOLNĚ STOJÁCÍ, DPLAŠTĚNA 1x DFK DESKOU REIA F MINI PROTIŽ TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRNO TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (akust.min. 53 kg/m2)
- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 R-CW 75 + 62mm, SPŘAŽENÁ, DPLAŠTĚNA 1x DESKOU DFRNO TL.12,5mm BEZ IZOLACE
- SDK ČALOUNĚNÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2 (UW-CW 100, VOLNĚ STOJÁCÍ), DPLAŠTĚNA 2x DFK DESKOU RF TL.15mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (akust.min. 58 kg/m2)
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS, XPS, MPS, MFA

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

KCELÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – BÍLOŠEDÁ BARVA (SILIKÁ) MW TL.=120MM
KCELÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – BÍLOŠEDÁ BARVA (ZELENÁ) MW TL.=120MM
KCELÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – BÍLOŠEDÁ BARVA (SILIKÁ) MW TL.=120MM
KCELÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – PROVĚTRÁVANÁ MODULOVÁ OMÍTKA (METAL NATEC) MW TL.=120MM
KCELÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – SVISLÁ BARVA (SILIKÁ) + OBVODNÍ OMÍTKA MW TL.=120MM

OKNA Z PVC PROFILŮ, BARVA ANTRACIT, ZASKLENÍ TROJSKLO
VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU – HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE + NÁTĚR RAL 7016 ANTRACIT
3-PLOŠ PROSKLENNÁ FASÁDA SÁLAJÍCÍ Z LEDOVÁNÍCH HLINÍKU PLOCH PROFIL
PROSKLENÉ STĚNY SLOUPOVÉ/PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM RAL 7016 S VÝLADNÝMI PLNÝMI PANELY V RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA

SCHÉMA:

půdorys

řez



±0,000 = 282,300 m.n.m

generální projektant a zhotovitel			
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA	stavba akce:	Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala Kosmickova 1432/6, 710 00 Slezská Ostrava k.ú. Slezská Ostrava 714828	
Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava	autor projektu:	ing. Arch. Radim Václavík	podpis: / razítko autorizace:
	hlavní inženýr projektu:	ing. Pavel Hynčica	podpis: / datum: 11/2024
	spolupracovali:	ing. Tomáš Rychlý ing. Petr Eiflar	podpis: / formát: 24 x A4
projektant profese	stupeň:	SO 03.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.etapa	měřítko: 1:50
	stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby	číslo paré:
	část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	výkres:	Pohled východní	číslo výkresu: 14