

Doplňující informace pro nabíjení dvou elektromobilů zároveň:

Specifikace:

Výstup: 2x Typ 2

Typ připojení: Typ C (dle ČSN EN 61851)

Typ výstupu: kabely se zástrčkami Typ 2

Výstupní výkon: 0-44kW

Typ přívodu: AC 3 NPE, 50Hz, 400V, TN-S

Max. průřez přívodu: 25mm²

Ovládání: lokální – automatické, RfID, mobilní aplikací (Bluetooth)/ vzdálené-Cloud

Nadproudová ochrana: 2x třípólový jistič 32A

Reziduální ochrana: 2x čtyřpólový chránič typu A + detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955

Maximální vstupní proud: 0-63A

Komunikace: Bluetooth, Modbus RTU (po RS -485), ADC 0-10V, Cloud

Datové připojení: Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi), RS-485

Vstupní napětí: 3x400V

IP krytí: IP54

Provozní teplota: od -25st.C do +40st.C

Provozní vlhkost: od 5% do 95%

Hmotnost: 110kg

Rozměr: š-560mm x v-2000mm x h-380mm

Nabíjení se může spustit automaticky po vložení konektoru do vozidla, nebo po identifikaci RFID kartou (RFID čipem). Proces nabíjení lze také ovládat vzdáleně prostřednictvím služby Cloud, případně pomocí protokolu OCPP.

Stanice bude v robustním kovovém provedení.

Stojanová dobíjecí stanice pro elektromobily umožňuje nabíjení střídavým proudem. Součástí jsou dva kabely se zástrčkami Typ 2. Stanice dokáže nabíjet dva elektromobily zároveň, každý příkonem až 22 kW. Doba trvání nabití akumulátoru je 1 - 3 hodiny a nabízí výkon maximálně 22 kW.