Zs1/1x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE



VNITŘNÍ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2700 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené jednokřídlé dveře EI 30 SP3-C-5200. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerých skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika-vnitřní klika se strany schodiště zvláštní OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Kukátkové průzoraky, podlaží fólie.

Zs1/6P - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-5200. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerých skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové kování na obou křídlech + rozetové kování-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač na obou křídlech s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Kukátkové průzoraky dveřních křídel. Kukátkové průzoraky, podlaží fólie.

Zs1/10x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE SE SVĚTLÍKEM



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2700 – DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře Kotvení do ŽBK stěn, SDK příčkového nadpraví a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerých skleen (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti).
Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové kování na obou křídlech + rozetové kování-vnitřní klika se strany přístupové chodby, vestibul OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač na obou křídlech s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Kukátkové průzoraky, madlo pro invalidy Ø30mm kartáčované nerez 800mm nad podlahou.

Zs1/15 - PROSKLENÁ STĚNA - INFORMAČNÍ PANEL



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 725/2700 – INFORMAČNÍ PEVNÝ PANEL

POPIS:
Kotvení pevné stěny. Kotvení do bočních profilů podlahové konstrukce a podhledu.zdiva - Pohledy kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací. Konstrukce nevazaje na nedbytí sloupek bočky. Dle dodavatele rámčisé mříže nad nevejcí a uchycení jejich ocelíček bude na druhé straně kotvení do pohledového ocelového prvku nebo bude přímo použit rozšířený profil vnitřní stěny který bude sloužit jako ocelíček vnitřní mříže.
ZÁSKLÍNÍ:
Zasklení hliníkovým kompozitem s nehořlavým jádrem
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

POZNÁMKA: STĚNA BUDE KOTVENA VE STAVEBNÍM KONSTRUKCIÍCH DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
PŘÍČNÉ ROZMĚRY OTVORU, NEBO PROSTORU PRO STĚNU ZMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY STĚNY.
KONSTRUKCIÍM A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO S SP V RÁMCI AD !!

Zs2/4L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-5200. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerých skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové kování na obou křídlech + rozetové kování-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač na obou křídlech s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Kukátkové průzoraky, madlo pro invalidy Ø30mm kartáčované nerez 800mm nad podlahou.

Zs2/8 - PROSKLENÁ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ OKNO

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1750/1500 – PEVNÉ ZASKLENÍ OKNO

POPIS:
Kotvení pevné stěny. EI 45, Kotvení do ŽBK stěn. Pohledy kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací. Vlohné Al. parapety (viz u prvků/ver) v rámci AD.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerých skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti)POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
-

Zs2/12P - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklené dvoukřídlé dveře. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací. Použití otvorů prvky jako v požární konstrukce.
ZÁSKLÍNÍ:
Zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové kování na obou křídlech + rozetové kování-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač na obou křídlech s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Kukátkové průzoraky dveřních křídel. Kukátkové průzoraky, madlo.

Zs1/7L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C. Kotvení do zděného zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací. ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Panikové kování na obou křídlech + rozetové kování-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač na obou křídlech s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Kukátkové průzoraky dveřních křídel. Kukátkové průzoraky, madlo.

Zs1/11x - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE



NEPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2700 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklené jednokřídlé dveře. Kotvení do ŽB stěn z pohledového betonu a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování bez kliky, objektové křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče.

Zs1/16 - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE VITRÍNY



NEPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1000/2700 – VITRÍNA / DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklená vitrína / dveře. Kotvení do pohledového zdiva z podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování bez kliky, objektové křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče.

Zs2/5L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-5200. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací. ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče.

Zs2/9L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklené dvoukřídlé dveře. Kotvení do zděného zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče.

Zs1/2L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-5200. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Zděné pro pozární křídlo. Kukátkové průzoraky, madlo pro invalidy Ø30mm kartáčované nerez 800mm nad podlahou.

Zs1/8L - PROSKLENÁ STĚNA - S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 9900/2700 – S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

POPIS:
Požární prosklená pevná stěna EI 45 s dvoukřídlými dveřmi EI 30 SP3-C. Kotvení do pohledového zdiva, podlahové kce a v nadpraží do podpůrného SDK roštu výšky 250mm. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací. ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Zděné pro pozární křídlo. Kukátkové průzoraky, madlo pro invalidy Ø30mm kartáčované nerez 800mm nad podlahou.

Zs1/12L - PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1100/2700 – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené jednokřídlé dveře EI 30 SP3-C-5200. Kotvení do ŽB stěn z pohledového betonu a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování bez kliky, objektové křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač s kluzným ramínkem, kartáčované nerez.

Zs2/2L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Požární prosklené dvoukřídlé dveře EI 30 SP3-C-5200. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací.
ZÁSKLÍNÍ:
Požární zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení požární odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika-vnitřní klika se strany nevejce vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Zděné pro pozární křídlo. Kukátkové průzoraky, madlo pro invalidy Ø30mm kartáčované nerez 800mm nad podlahou.

Zs2/6L - PROSKLENÁ STĚNA - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1900/2700 – DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POPIS:
Nepožární prosklené dvoukřídlé dveře. Kotvení do zdiva z pohledových tvárnic a podlahové kce. Dveře dovařitě aktivní křídlo s prahem! Střna min.800mm. Orientace dveří z pohledu kudí dle stavební dokumentace, specifikace prvků a etapizací. ZÁSKLÍNÍ:
Zasklení kolerým skleen (dle výrobce při dodržení mechanické odolnosti). Palep práškovanou fólií ve dvou fabích (Tmavá 50/50, mezera 50)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Al profily konstrukce průhledová barva antracit RAL 7016.
KOVÁNÍ:
Rozetové kování pevná klika-vnitřní klika se strany speciálních prostor vestibulu OKV, objektová křídlo kování – 4, nerezová matná, hranatá rozeta, **elektromechanický zámek**, cylindrická zámková vložka s systémy generálního klíče. Samozavírač s kluzným ramínkem, kartáčované nerez. Zděné pro pozární křídlo. Kukátkové průzoraky, madlo pro invalidy Ø30mm kartáčované nerez 800mm nad podlahou.

Zs1/14 - PROSKLENÁ STĚNA - ZÁDVEŘÍ S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI


výkon dveří
20
20
20