









VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

Poznámka:

Veškeré výrobky budou provedeny dle skutečných rozměrů přeměřených na stavbě.
Konečné provedení konzultovat s architektem projektu.

Ozn.na výkr.	Obrázek	Popis	Počet ks
X01.A		<p>PRACOVNÍ STŮL SKLOPNÝ – se zásuvkami</p> <p>pracovní deska: laminát, barva bílá, sklápěcí mechanismus (deska stolu lze sklopit o 90°), rozměry desky 80x160cm (šxd) výška stolu min. 70cm</p> <p>nohy stolu: kovová konstrukce, bílá barva, na 4 kolečkách, funkce zabrždění, barva koleček černá, možnost spojení stolů (spojovací prvky součástí dodávky)</p> <p>zabudovaný zásuvkový model, plastový, bílá barva, vybavená jednou síťovou elektrickou zásuvkou, USB porty typu A a C a kabelovou zásuvkou s krycí deskou, barva krycí desky: bílá, HDMI součástí zásuvkového modelu nebo krycí desky, zásuvkový model umístěn na kratší straně stolu</p>	6
X01.B		<p>PRACOVNÍ STŮL SKLOPNÝ – bez zásuvek</p> <p>pracovní deska: laminát, barva bílá, sklápěcí mechanismus (deska stolu lze sklopit o 90°), rozměry desky 80x160cm (šxd) výška stolu min. 70cm</p> <p>nohy stolu: kovová konstrukce, bílá barva, na 4 kolečkách, funkce zabrždění, barva koleček černá, možnost spojení stolů (spojovací prvky součástí dodávky)</p>	6
X02		<p>STOHOVATELNÁ ŽIDLE ČALOUNĚNÁ</p> <p>rozměry: 520 x 550 x 470 (Š x H x VS), celková výška 800mm barva: buk černá, E50 black oak, dřevěné povrchy mořené Sedáková skořepina celočalouněná – tmavě šedá–S4246, 100% recyklovaný polyester FR Šíře látky: 140 cm, gramáž: 310 g/m2 Odolnost proti oděru: 100 000 Martindale, lze prát do 60°C, certifikace Öko–Tex 100 bez opěraku pod ruce, volně pružící překližkové opěradlo rám z masivního buku, sedáková skořepina buk, plastové kluzáky Stohovatelné až 4 židle</p>	46
X03		<p>KOLEJNICE DO SÁDROKATRONU – BÍLÉ</p> <p>Celkem: 30,8 m Nosnost 6 kg/m Hmotnost: 150g/m hliníková konstrukce – bílá, RAL 9010 zapuštění kolejnice do sádrokartonu systému "click-on" – zapuštění jezdce kdekoliv bez použití servisního otvoru celková šířka spodní části je 20 mm, výška profilu je odpovídající tloušťce SDK 12,5mm Počet jezdců: 12 ks/m kotveno do CD profilů konstrukce podhledu – po celé délce kotveno CD profil kolejnička je předvrtaná každých 250mm pro uchycení do CD profilu</p>	30,8m
X04		<p>KOLEJNICE NA STROP – ČERNÉ</p> <p>Celkem: 0,74 * 5 = 3,7 m Nosnost 8 kg/m Hmotnost: 150g/m hliníková konstrukce – černá, RAL 9005 kotveno ke stropu – umístěno pod vzt v nice systému "click-on" – zapuštění jezdce kdekoliv bez použití servisního otvoru</p>	3,7m
X05		<p>ZATEMŇUJÍCÍ ZÁVĚSY – světle šedé</p> <p>x.4.1 barva světle šedá / bílá – 40 m, výška 3,28 m – atypický rozměr nehořlavá látka gramáž 201–300g/m2 100% PES– 1.05 (30,8*1,3) o 1,3x delší než je přímá délka</p>	40
X06		<p>ZATEMŇUJÍCÍ ZÁVĚSY</p> <p>černá (ve výklenku) – 4,8 m, výška 2,47m nehořlavá látka gramáž 201–300g/m2 100% PES– 1.05 (3,7*1,3) o 1,3x delší než je přímá délka</p>	4,8
X07		<p>KOBEREC</p> <p>kobercové čtverce, barva šedá Vlákno: 100% Solution Dyed Nylon hořlavost: Bfl–s1 klasifikace: Class 33 kvalita vnitřního ovzduší: GUT Prodis izolace zvuku až 25dB Rozměry: 50x50 cm</p>	82