Nové bloky KJO Kranichova Ostravské univerzity

NÁVRH INTERIÉRU
DODATEK Č. 1
K Zadávací dokumentaci A

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

ATOS-6 s r.o.
U Jeslí 310/10, 712 00 Ostrava
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 240401
říjen 2026

OBSAH:

PRŮVODNÍ ČÁST 3
1.1 Identifikační údaje investora 3
1.2 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 3
1.3 Předmět dodatku 3
DODATEK Č. 1 4
2.4 Vizuální a materiálové provedení 4
2.5 Stolová deska 4
2.6 Prostorové ztužení 4
2.7 Opakovaná rozebíratelnost 4
2.8 Norma 4

PRŮVODNÍ ČÁST

1.1 Identifikační údaje investora

Název stavby:	Nové bloky KJO Kranichova Ostravské univerzity
Obec:	Ostrava
Zadavatel:	Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava
Místo stavby:	Město Ostrava, Ostrava – Slezská Ostrava
Datum:	ŘÍJEN 2026

1.2 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Generální projektant:	**ATOS – 6 s. r.o.** tel./fax:596 114 572
E-mail:	vaclavik@atos6.cz www.atos6.cz
Sídlo společnosti:	U Jeslí 10/310, 712 00 Ostrava
IČO:	47680130
DIČ:	CZ 47680130
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č.ú. 309810263/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 4465.

Zodpovědný proj. akce:	Ing. arch. Radim Václavík, 608 846 945
Autor:	Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:	Ing. arch. Ester Mikolášová
Zakázka:	240401

1.3 Předmět dodatku

Předmět: Změna zadávacích podmínek – technická specifikace stolových podnoží
Týká se položek: Stolové podnože u prvků A04, A04a, A100, A135, A135a, A146 a A172

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), doplňuje a upřesňuje technickou specifikaci výše uvedených prvků interiérového vybavení z původní projektové dokumentace.

DODATEK Č. 1

Zadavatel upřesňuje konstrukční a funkční požadavky na stolové podnože a desky následovně:

2.4 Vizuální a materiálové provedení

Požadovaným vizuálním tvarem podnože zůstává tvar „hokejka“ (viditelný z pohledu uživatele), což vyplývá z poskytnutých vizualizací a nákresů prvků.

Zadavatel trvá u prvků A04, A04a, A135, A135a a A146 na materiálovém provedení podnože z nerezové oceli (průměr trubky 30 mm, povrch kartáčovaný/broušený). U položek A100 a A172 (se sklopným mechanismem) zadavatel trvá na materiálovém provedení podnože z chromu (průměr trubky 40 mm, povrch matný).

Pokud při vzorkování bude potvrzena maximální vizuální vzájemná vhodnost jednotlivých nábytkových prvků akceptuje zadavatel za účelem co nejširší hospodářské soutěže u všech dotazovaných položek (A04, A04a, A100, A135, A135a, A146 a A172) obě varianty povrchové úpravy, tedy nerez i chrom ve smyslu textu v Technické zprávě Projektu interiéru v odstavci 3.2 Nohy a kolečka.

2.5 Stolová deska

Stolová deska je navržena z homogenní MDF desky o tloušťce 25 mm oboustranně opatřené HPL laminátem 0,8 mm (ze spodní strany s funkcí protitahu).

2.6 Prostorové ztužení

Pro zajištění požadované stability stolu v náročném provozu kolejí zadavatel vylučuje technické řešení pomocí čtyř zcela samostatných, nijak nepropojených noh. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé nacenili prostorově ztuženou variantu skrytou pod stolovou deskou (např. pevné spojení čtyř samostatných stolových noh ve tvaru hokejka do dvojic pod deskou do tvaru obráceného „U“ nebo do tvaru „V“ v místě průsečíku os vytvořeném polohou dvou sousedních hokejek). Toto řešení musí zajistit stabilitu bez nutnosti použití viditelného celoobvodového rámu nebo podélných spojovacích lubů. (Výjimku tvoří nejmenší formát stolu A146, u kterého dodavatel navrhne ztužení tak, aby nebyl omezen prostor pro nohy sedící osoby; u tohoto formátu lze při prokázání dostatečné stability ponechat podnože samostatné s využitím masivního kotevního detailu).

2.7 Opakovaná rozebíratelnost

Podnože budou ukotveny do specifikované MDF desky tloušťky 25 mm přes dostatečně dimenzované ocelové kotevní plotny. Zadavatel doplňuje funkční požadavek, aby navržený kotevní detail umožňoval opakovanou demontáž a montáž podnoží (z důvodu uskladnění, transportu na stavbu či provozních změn kapacity pokojů) bez degradace pevnosti spoje ve stolové desce. Z tohoto důvodu je nepřípustné kotvení podnoží pomocí běžných vrutů do dřeva. Přesný typ rozebíratelného spojovacího materiálu (např. ocelové závrtné matice a metrické šrouby) navrhne dodavatel v dílenské dokumentaci.

2.8 Norma

Stůl jako celek musí prokazatelně splňovat požadavky na pevnost a trvanlivost dle normy ČSN EN 15372 (Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytové stoly).