

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží
Specifikace pro Přírodovědeckou fakultu



Digitálně podepsáno
 Jméno: Mgr. Nikos Kiculis
 Datum: 23.11.2014
 17:49:44

Položka č. 1.1 – Videokamera

Konečný příjemce techniky: Címalová (RT 144281)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0323/14

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Panasonic
Značka a typ	Panasonic HC-V750EP
Obrazový senzor BSI MOS o velikosti min. 1/2,3" (7,7 mm) s min. rozlišením 12 Mpx	Obrazový senzor BSI MOS o velikosti min. 1/2,3" (7,7 mm) s min. rozlišením 12 Mpx
Rozlišení videa min. 1920x1080	Rozlišení videa min. 1920x1080
Snímání frekvence až 200 snímků/s	Snímání frekvence až 200 snímků/s
Slot pro výměnné karty SD, SDHC, SDXC	Slot pro výměnné karty SD, SDHC, SDXC
Ohnisková vzdálenost min. 29 – 612 mm (přepočten na 35mm ekvivalent) a pro video	Ohnisková vzdálenost min. 29 – 612 mm (přepočten na 35mm ekvivalent) a pro video
Min. 20 násobný optický zoom, 50 násobný inteligentní zoom	20 násobný optický zoom, 50 násobný inteligentní zoom
Optická stabilizace min. v 5 osách a funkce automatického vyrovnaní snímků	ano
Světelnost objektivu f/1,8 – 3,6	Světelnost objektivu f/1,8 – 3,6
Dotykový displej min. 3" širokoúhlý s min. rozlišením 460kPx	Dotykový displej 3" širokoúhlý s rozlišením 460kPx
Min. 4 zabudované všesměrové mikrofony	4 zabudované všesměrové mikrofony
USB, HDMI, AV výstup a vstup	USB, HDMI, AV výstup a vstup
Integrovaná WiFi s možností dálkového ovládání kamery pomocí jiného zařízení	Integrovaná WiFi s možností dálkového ovládání kamery pomocí jiného zařízení
Akumulátor s min. kapacitou 1900mAh	1940mAh
AC adaptér/nabíječka	AC adaptér/nabíječka
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	17 000
Jednotková cena uchazeče	16 354
Cena celkem	16 354

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejně zakázku – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.2 – Projektory + příslušenství uč. L302

Konečný příjemce techniky: Hradecký (RT 137777)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0030/14

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Optoma
Značka a typ	Optoma W401
Technologie DLP	Technologie DLP
Rozlišení (nativní) min. 1280 x 800 px, formát obrazu 16:10 volitelně 16:9/4:3	Rozlišení (nativní) 1280 x 800 px, formát obrazu 16:10 volitelně 16:9/4:3
Svitivost min. 4500 ANSI lm, kontrastní poměr min. 15 000:1	Svitivost 4500 ANSI lm, kontrastní poměr 15 000:1
Životnost lampy v režimu ECO+ min. 7000 hod.	Životnost lampy v režimu ECO+ 7000 hod.
min. 1 x HDMI, 1x RJ45, 2 x VGA, RCA, RS232	1 x HDMI, 1x RJ45, 2 x VGA, RCA, RS232
Integrovaný reproduktor o min. výkonu 16W	Integrovaný reproduktor výkonu 16W
Podmínkou je správné zobrazení obrazu při projekci vzdálenosti 2,8 m a šíři projekčního plátna min. 2 m	ano
Propojovací HDMI stíněný kabel o délce 15m umožňující přenos obrazu v rozlišení min. 1920x1200 s podporou 3D a HDCP	Propojovací HDMI stíněný kabel o délce 15m umožňující přenos obrazu v rozlišení 1920x1200 s podporou 3D a HDCP
HDMI repeater + HDMI kabel 1 m	HDMI repeater + HDMI kabel 1 m
Propojovací VGA kabel o délce 15m umožňující přenos obrazu v min. rozlišení 1280x800 s funkcí DDC	ano
Redukce DVI-HDMI	ano
Nastavitelný stropní držák projektoru, kompatibilní s požadovaným projektorem	Nastavitelný stropní držák projektoru, kompatibilní s požadovaným projektorem
Aktivní stolní stereo reproduktory s výkonem min. 40 W (RMS), provedení ve dřevě a s pevnou konstrukcí. Ovládání hlasitosti, basu a výšek na přední straně reproduktorů. Včetně nezbytné kabeláže. Line In vstup	GENIUS SP-HF125SB, 230V, 40W
Počet kusů	1

Jednotková maximální cena	37 900	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	36 366	
Cena celkem	36 366	

Položka č. 1.3 – Projektory + příslušenství uč. I.305

Konečný příjemce techniky: Hradecký (RT 137777)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160 0030 14

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Optoma
Značka a typ	Optoma W401
Technologie DLP	Technologie DLP
Rozlišení (nativní) min. 1280 x 800 px, formát obrazu 16:10 volitelně 16:9/4:3	Rozlišení (nativní) 1280 x 800 px, formát obrazu 16:10 volitelně 16:9/4:3
Svítivost min. 4500 ANSI lm, kontrastní poměr min. 15 000:1	Svítivost 4500 ANSI lm, kontrastní poměr 15 000:1
Životnost lampy v režimu ECO+ min. 7000 hod	Životnost lampy v režimu ECO+ 7000 hod.
min. 1 x HDMI, 1x RJ45, 2 x VGA, RCA, RS232	1 x HDMI, 1x RJ45, 2 x VGA, RCA, RS232
Integrovaný reproduktor o min. výkonu 16W	Integrovaný reproduktor o min. výkonu 16W
Podmínkou je správné zobrazení obrazu při projekci vzdálenosti 3,5 m a šíři projekčního plátna min. 2,4 m	zobrazení obrazu při projekci vzdálenosti 3,5 m a šíři projekčního plátna min. 2,4 m
Propojovací HDMI stíněný kabel o délce 15m umožňující přenos obrazu v rozlišení min. 1920x1200 s podporou 3D a HDCP	Propojovací HDMI stíněný kabel o délce 15m umožňující přenos obrazu v rozlišení min. 1920x1200 s podporou 3D a HDCP.
Propojovací VGA kabel o délce 15m umožňují přenos obrazu v min. rozlišení 1280x800 s funkcí DDC	Propojovací VGA kabel o délce 15m umožňují přenos obrazu v min. rozlišení 1280x800 s funkcí DDC
Redukce DVI-HDMI	Redukce DVI-HDMI
Nastavitelný stropní držák projektoru, kompatibilní s požadovaným projektorem	Nastavitelný stropní držák projektoru, kompatibilní s požadovaným projektorem
Aktivní stolní stereo reproduktory s výkonem min. 40 W (RMS), provedení ve dřevě a s pevnou konstrukcí. Ovládání hlasitosti, basu a výšek na přední straně reproduktoru. Včetně nezbytné kabeláže, Line In vstup	Speaker GENIUS SP-HIF1255B, 230V, 40W
Projekční plátno určeno pro formát obrazu 16:10 a s nominální velikostí úhlopříčky min. 283 cm. Povrchová úprava plátna matná bílá a min. pozorovací úhel 120 stupňů	ELITE SCREENS, roleta, 128"(16:10), úhlopříčka 325cm, Povrchová úprava plátna matná bílá a pozorovací úhel 160 stupňů
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	60 000
Jednotková cena uchazeče *	45 577
Cena celkem	45 577

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Technická specifikace pro Pedagogickou fakultu**Položka č. 2.1 – TV monitor**

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 144158, č.obj.: OBJ 4514 0019 14

Místo dodání, technik: Franti Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Samsung
Značka a typ	24" LED-TV Samsung T24D39
LCD PLS s LED podsvícením	LCD PLS s LED podsvícením
velikost min 23"	24"
rozlišení FullHD 1920x1080 px	rozlišení FullHD 1920x1080 px
odezva min. 5ms	5ms
min. 2x HDMI, 1x kompozitní vstup, 1x komponentní vstup, 1x SCART, 1x vstup pro sluchátka, VGA, USB	2x HDMI, 1x kompozitní vstup, 1x komponentní vstup, 1x SCART, 1x vstup pro sluchátka, VGA, USB
reproduktory, min. 2x 10W	ano
funkce PiP, MHL, Hotel Mode	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	6 000
Jednotková cena uchazeče *	5 926
Cena celkem *	5 926

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 2.2 – fotoaparát

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 144158, č.obj.: OBJ/4514/0019/14

Místo dodání, technik: Franti Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Nikon
Značka a typ	d3200+18-105
digitální jednooká zrcadlovka	digitální jednooká zrcadlovka
obrazový snímač CMOS s min. 24,2 Mpx	obrazový snímač CMOS 24,2 Mpx
11 bodový systém automatického zaměřování	11 bodový systém automatického zaměřování
ISO 100-6400	ISO 100-6400
podporované formáty RAW, JPEG, MOV, MPEG4, H.264	podporované formáty RAW, JPEG, MOV, MPEG4, H.264
+ objektiv 18-105 mm AF-S	+ objektiv 18-105 mm AF-S
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	16 000
Jednotková cena uchazeče	15 899
Cena celkem	15 899

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky - přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 2.3 – digitální kamera

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 144158, č.obj.: OBJ/4514/0019/14

Místo dodání, technik: Franti Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Sony
Značka a typ	PJ330F
optický zoom min. 27x	30x
světelnost objektivu f/1,8-4	světelnost objektivu f/1,8-4
rozlišení videa - Full HD	rozlišení videa - Full HD
optický stabilizátor	optický stabilizátor
NFC, wifi, USB, HDMI	NFC, wifi, USB, HDMI
vestavěný projektor	vestavěný projektor
slot pro paměťové karty micro SD/SDHC, micro MS	slot pro paměťové karty micro SD/SDHC, micro MS
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	9 900
Jednotková cena uchazeče	9 900
Cena celkem	9 900

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky - přesná specifikace nabízeného zařízení

2

Položka č. 2.4 – stativ

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 144158, č.obj.: OBJ/4514/0019/14

Místo dodání, technik: Franti Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Tripod
Značka a typ	Tripod 150
teleskopický	ano
min. výška 150 cm	ano
výška ve složeném stavu max. 50cm	ano
standardní závít 1/4"	ano
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	700
Jednotková cena uchazeče	700
Cena celkem	700

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky - přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 2.5 – prezenter

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 144158, č.obj.: OBJ/4514/0019/14

Místo dodání, technik: Franti Šrámka 3, Jiří Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace
Výrobce	X Pointer
Značka a typ	X Pointer XPM 140
bezdrátový prezenter (laserové ukazovátko)	bezdrátový prezenter (laserové ukazovátko)
rozhraní USB	rozhraní USB

dosah min. 30m	dosah min. 30m	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	400	
Jednotková cena uchazeče	400	Kč vč. DPH
Cena celkem	800	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 2.6 – projekční plátno

Konečný příjemce techniky: Radim Badošek, Katedra pedagogické a školní psychologie, č. RT 144158, č.obj.: OBJ 4514/0019/14

Místo dodání, technik: František Šrámka 3, Jirí Šubrt, tel: 733 165 952

Základní technická specifikace

Základní technická specifikace	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	nobo	
Značka a typ	NOBO Tripod plátno š175 x v132 -matný bílý, 4 3	
stativové projekční plátno (trojnožka), skládací	stativové projekční plátno (trojnožka), skládací	
rolovací (do tubusu)	rolovací (do tubusu)	
min. rozměry plátna 127x170cm	175x132	
Počet kusů	1	Kč vč. DPH
Jednotková maximální cena	3 300	
Jednotková cena uchazeče	2 723	
Cena celkem	2 723	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 2.7 – Digitální videokamera

Konečný příjemce techniky: Mgr. Ondřej Šimik, PhD, PDF, OBJ 4515/0008/14 RT144266

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	JVC
Značka a typ	JVC GZ.R15
Obrazový senzor – typ CMOS Full HD	Obrazový senzor – typ CMOS Full HD
Obrazový senzor – velikost min. 1/5,8"	Obrazový senzor – velikost min. 1/5,8"
Efektivní pixely video min 2,5 Mpx	Efektivní pixely video min 2,5 Mpx
Výstup video min 1920x1080/50P, foto min. 3680x2760	Výstup video min 1920x1080/50P, foto min. 3680x2760
Slot pro výměnné karty SD/SDHC/SDXC	Slot pro výměnné karty SD/SDHC/SDXC
Ohnisková vzdálenost 40,5 – 1620 mm (přepočet na 35mm)	Ohnisková vzdálenost 40,5 – 1620 mm (přepočet na 35mm)
Monofonní reproduktor	Monofonní reproduktor
LCD monitor 3,0" min. 230000 bodů	LCD monitor 3,0" min. 230000 bodů
Manuální ostření	Manuální ostření
Voděodolný	Voděodolný
Nejnižší světelnost objektivu max. F1,8	Nejnižší světelnost objektivu max. F1,8
Stabilizace obrazu A I S	Stabilizace obrazu A I S
Min. osvětlení 6 lx	Min. osvětlení 6 lx
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	8 800
Jednotková cena uchazeče	8 785
Cena celkem	8 785

Kč vč. DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních mědňů běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.8 – Digitální fotoaparát

Konečný příjemce techniky: Mgr. Ondřej Šimik, PhD, PDF, OBJ 4515/0008/14 RT144266

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace

Nabídnutá specifikace	
Výrobce	nikon
Značka a typ	NIKON D3200 + 18-55 AF-S DX VR II
Obrazový senzor – typ CMOS	Obrazový senzor – typ CMOS
Obrazový senzor – velikost min. 23,2x15,4	Obrazový senzor – velikost min. 23,2x15,4
Celkový počet pixelů min. 24,7 Mpx	Celkový počet pixelů min. 24,7 Mpx

Efektivní pixely: min 24,2 Mpx	Efektivní pixely: min 24,2 Mpx
Vestavně bezdrátové ovládání blesků	Vestavně bezdrátové ovládání blesků
Slot pro výměnné karty SD, SDHC, SDXC s podporou UHS-I	Slot pro výměnné karty SD, SDHC, SDXC s podporou UHS-I
Rychlost závěrky 30 - 1/4000 s	Rychlost závěrky 30 - 1/4000 s
Ohnisková vzdálenost min. 18 – 55	Ohnisková vzdálenost min. 18 – 55
Světelnost objektivu f/3,5 – 5,6	Světelnost objektivu f/3,5 – 5,6
Sekvenční snímání min. 4 sn./s - JPEG	Sekvenční snímání min. 4 sn./s - JPEG
Hmotnost max. 510 g (pouze tělo včetně baterie a karty)	Hmotnost max. 510 g (pouze tělo včetně baterie a karty)
Displej výklopný min. 3,0", min. 921000 bodů	Displej výklopný min. 3,0", min. 921000 bodů
11 bodové AF a ruční zaostřování na objektivu	11 bodové AF a ruční zaostřování na objektivu
Formát fotografií JPEG, RAW 12 bitů	Formát fotografií JPEG, RAW 12 bitů
Rozlišení videa až 1920x1080 px, 30p, MOV	Rozlišení videa až 1920x1080 px, 30p, MOV
Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
Makro režim od 0,5 cm	Makro režim od 0,5 cm
Paměťová karta SDHC 32GB Class 10, rychlost čtení/zápis min. 30/10 MB/s	Paměťová karta SDHC 32GB Class 10, rychlost čtení/zápis min. 30/10 MB/s
Brašna	Brašna
Video výstup (PAL/NTSC) a HDMI	Video výstup (PAL/NTSC) a HDMI
Hledáček s dioptrickou korekcí	Hledáček s dioptrickou korekcí
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	12 350
Jednotková cena uchazeče	12 350
Cena celkem	12 350

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejně zakázky přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.9 – Digitální záznamník

Konečný příjemce techniky: KPA Mlýnská 5, PdF, (RT 144158, OBJ/4514/0020/14).

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace
Výrobce	olympus
Značka a typ	ws832
Displej Full Dot Matrix rozlišení min. 108x84	Displej Full Dot Matrix rozlišení min. 108x84
Interní paměť min. 4GB	Interní paměť min. 4GB
Hmotnost max. 54g	Hmotnost max. 54g
USB, slot na paměťové karty microSD	USB, slot na paměťové karty microSD
Režim záznamu WMA / MP3 / PCM (WAV)	Režim záznamu WMA / MP3 / PCM (WAV)
Funkce pro nastavení velikosti písma, hlasový filtr, ekvalizér, potlačení šumu, min. 99 indexových značek	Funkce pro nastavení velikosti písma, hlasový filtr, ekvalizér, potlačení šumu, min. 99 indexových značek
Napájení 1x AAA baterie, min. 37 h záznamu	Napájení 1x AAA baterie, min. 37 h záznamu
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	3 000
Jednotková cena uchazeče	2 922
Cena celkem	2 922

Kč vč.
DPH

* Doplní uchazeč veřejně zakázky přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.10 – Digitální videokamera

Konečný příjemce techniky: KPA Mlýnská 5, PdF, (RT 144158, OBJ/4514/0020/14).

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Sony
Značka a typ	Sony HDR-PJ810E, 32GB, 12xOZ, foto 24,5Mpix, proj
Obrazový senzor – typ CMOS Exmor	Obrazový senzor – typ CMOS Exmor
Obrazový senzor – velikost min. 1/3,95"	Obrazový senzor – velikost min. 1/3,95"
Vyvážený optický stabilizátor obrazu s aktivním režimem	Vyvážený optický stabilizátor obrazu s aktivním režimem
Efektivní pixely video: min 6,14 Mpx	Efektivní pixely video: min 6,14 Mpx
Interní paměť Flash s kapacitou 32 GB	Interní paměť Flash s kapacitou 32 GB

Slot pro výměnné karty SD/SDHC/SDXC.	Slot pro výměnné karty SD/SDHC/SDXC.
Memory Stick PRO, PRO-HG Duo a XC-HG Duo	Memory Stick PRO, PRO-HG Duo a XC-HG Duo
Ohnisková vzdálenost pro video 26,8 – 321,6 mm	Ohnisková vzdálenost pro video 26,8 – 321,6 mm
Hledáček 0,5 cm min. 201 600 bodů	Hledáček 0,5 cm min. 201 600 bodů
LCD obrazovka	LCD obrazovka
7,5cm min. 921 000 bodů	7,5cm min. 921 000 bodů
Rozlišení videa min. 1920x1080/50P	Rozlišení videa min. 1920x1080/50P
Micro USB, stereofonní minikonektor, výstup mikro HDMI, vstup projektoru (mikro HDMI), kompozitní výstup, výstup 4K (typ A – vestavěný), Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n	Micro USB, stereofonní minikonektor, výstup mikro HDMI, vstup projektoru (mikro HDMI), kompozitní výstup, výstup 4K (typ A – vestavěný), Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n
Vestavěný projektor min. 854x480/50 lumenů	Vestavěný projektor min. 854x480/50 lumenů
Dobíjecí baterie	Dobíjecí baterie
Monofonní reproduktor	Monofonní reproduktor
Nejnižší světelnost objektivu max. F1.8	Nejnižší světelnost objektivu max. F1.8
Videoreflektr min. 30 cm až 150 cm	Videoreflektr min. 30 cm až 150 cm
Min. osvětlení 3 lx	Min. osvětlení 3 lx
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	30 000
Jednotková cena uchažeče	30 000
Cena celkem	30 000

Kč vč.
DPH

* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.11 – Digitální videokamera

Konečný příjemce techniky: KPA Mlýnská 5, PdF, (RT 144158,

OBJ/4514 0020 14).

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace
Výrobce	JVC
Značka a typ	JVC GZ E105B
Obrazový senzor – typ CMOS Full HD	Obrazový senzor – typ CMOS Full HD
Obrazový senzor – velikost min. 1/5,8"	Obrazový senzor – velikost min. 1/5,8"
Efektivní pixely video: min 2,5 Mpx	Efektivní pixely video: min 2,5 Mpx
Slot pro výměnné karty SD/SDHC/SDXC.	Slot pro výměnné karty SD/SDHC/SDXC.
Ohnisková vzdálenost 40,5 – 1620 mm (přepočten na 35mm)	Ohnisková vzdálenost 40,5 – 1620 mm (přepočten na 35mm)
MiniHDMI výstup, USB	MiniHDMI výstup, USB
LCD monitor 2,7"	LCD monitor 2,7"
Manuální ostření	Manuální ostření
Nejnižší světelnost objektivu max. F1.8	Nejnižší světelnost objektivu max. F1.8
Stabilizace obrazu	Stabilizace obrazu
Min. osvětlení 6 lx	Min. osvětlení 6 lx
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	5 500
Jednotková cena uchažeče	5 500
Cena celkem	5 500

Kč vč.
DPH

* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Položka č. 2.12 – Digitální fotoaparát

Konečný příjemce techniky: KPA Mlýnská 5, PdF, (RT 144158,

OBJ/4514 0020 14).

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace
Výrobce	Sony
Značka a typ	DSC-H300
Obrazový senzor – typ CCD	Obrazový senzor – typ CCD
Obrazový senzor – velikost min. 1/2,3	Obrazový senzor – velikost min. 1/2,3
Celkový počet pixelů min. 20 Mpx	Celkový počet pixelů min. 20 Mpx
Maximální rozlišení videa 1280x720/30 sn./s	Maximální rozlišení videa 1280x720/30 sn./s
Vnitřní paměť 55MB	Vnitřní paměť 55MB
Slot pro výměnné karty SD, SDHC, SDXC, MS	Slot pro výměnné karty SD, SDHC, SDXC, MS

Rychlost závěrky min. 1/1500 - 2s	Rychlost závěrky min. 1/1500 - 2s	
Světelnost objektivu f/3 – 5,9	Světelnost objektivu f/3 – 5,9	
Hmotnost max. 590 g	Hmotnost max. 590 g	
Displej výklopný min. 3,0"	Displej výklopný min. 3,0"	
Formát fotografií JPEG	Formát fotografií JPEG	
Možnost přímého tisku DPOF	Možnost přímého tisku DPOF	
USB	USB	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	5 000	
Jednotková cena uchazeče *	4 525	Kč vč. DPH
Cena celkem *	4 525	

* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentum.

Technická specifikace pro Fakultu umění

Položka č. 3.1 - Fotoaparát

Konečný příjemce techniky: Jana Klimešova FU¹ (číslo RT: 144167)

Objednávka: OBJ/5090/0102/14

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Pavel Vít, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Panasonic
Značka a typ	DMC-FS50EP
Zoom 5x optický; 4x digitální	Zoom 5x optický; 4x digitální
16,1 megapixelový snímáč CCD typ senzoru 1/2,33" CCD	16,1 megapixelový snímáč CCD typ senzoru 1/2,33" CCD
Záznam HD videa	Záznam HD videa
Optický stabilizátor obrazu	Optický stabilizátor obrazu
2,7" TFT LCD (230 000 px, pevný, 100% pokrytí)	2,7" TFT LCD (230 000 px, pevný, 100% pokrytí)
výstupní formáty: JPEG, QuickTime Motion JPEG	výstupní formáty: JPEG, QuickTime Motion JPEG
Micro SD, Micro SDHC	Micro SD, Micro SDHC
AV Výstup, USB2.0 High Speed (podpora přímého tisku DPOF)	AV Výstup, USB2.0 High Speed (podpora přímého tisku DPOF)
Interní paměť 90MB	Interní paměť 90MB
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	2 200
Jednotková cena uchazeče *	2 200
Cena celkem *	2 200

* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

Položka č. 3.2 – Dataprojektor

Konečný příjemce techniky: Jana Klimešova FU¹ (číslo RT: 144167)

Objednávka: OBJ/5090/0102/14

Místo dodání, technik: Podlahova 3, Pavel Vít, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	NEC
Značka a typ	VE281X
Projekční technologie: DLP	Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: 1024 x 768 (XGA)	Nativní rozlišení: 1024 x 768 (XGA)
Svitivost 2600 ANSI Lumen	2800lm
Formát zobrazení 4:3	ANO
Typ lampy: 200W	ANO
Životnost lampy [h]: 4000 (6000 Eco Mode)	ANO
Vstupy a výstupy:	Vstupy a výstupy:
RGB (analog) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr)	RGB (analog) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr)
HDMI Input: 1 x HDMI	HDMI Input: 1 x HDMI
Video Input: 1 x RCA	Video Input: 1 x RCA
Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack	Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
PC Control Input: 1 x D-Sub	PC Control Input: 1 x D-Sub

74.

Značka a typ	VE281X	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	11 000	
Jednotková cena uchazeče	10 351	Kč vč. DPH
Cena celkem	20 702	

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

celkem s dph	221 229
celkem bez dph	182 834
dph	38 395

