

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Zadavatel upozorňuje, že číslování jednotlivých specifikací určuje identifikaci jednotlivých pracovišť, nikoliv jejich číslování. Chybějící označení v číselné řadě specifikace není tedy chybou či opomenutím zadavatele, nýbrž záměrem zadavatele pro usnadnění identifikace položek.

Technická specifikace pro Přírodovědeckou fakultu (AV technika)

Položka č. 1.1 – Projektor + příslušenství uč. L105

Konečný příjemce techniky: Štěpánová (RT 162158)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0003/16

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

<u>Základní technická specifikace:</u>	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Optoma
Značka a typ	Optoma X402 PN: 95.70701GC0E +stropní držák +kabel s redukcí
Projektor s technologií DLP určen pro montáž na strop	Projektor s technologií DLP určen pro montáž na strop
Rozlišení (nativní) min. 1024 × 768 px, formát 4:3 nativní, 16:9 kompatibilní	Rozlišení (nativní) 1024 × 768 px, formát 4:3 nativní, 16:9 kompatibilní
Svítivost min. 4200 ANSI lm, kontrastní poměr min. 20 000:1	Svítivost 4200 ANSI lm, kontrastní poměr 20 000:1
Životnost lampy v režimu ECO+ min. 7000 hodin	Životnost lampy v režimu ECO+ min. 7000 hodin
Hlučnost chlazení do 35 dB (v režimu ECO mode)	Hlučnost chlazení do 35 dB (v režimu ECO mode)
min. 1 x HDMI, 1x RJ45 , 2 x VGA, Composite, RS232, Audio jack výstup/vstup, dálkové ovládání	min. 1 x HDMI, 1x RJ45 , 2 x VGA, Composite, RS232, Audio jack výstup/vstup, dálkové ovládání
Podmínkou je ostré zobrazení promítaného obrazu při projekční vzdálenosti 3.7 m od plátna a velikosti plátna 2m šířka, 1.5m výška	Podmínkou je ostré zobrazení promítaného obrazu při projekční vzdálenosti 3.7 m od plátna a velikosti plátna 2m šířka, 1.5m výška
Propojovací HDMI stíněný kabel o délce min.15m	Propojovací HDMI stíněný kabel o délce min.15m
Redukce DVI-HDMI	Redukce DVI-HDMI
Nastavitelný stropní držák projektoru v bílé povrchové úpravě kompatibilní s požadovaným projektorem, min. vzdálenost od stropu 1m, možnost horizontálního a vertikálního posunu	Nastavitelný stropní držák projektoru v bílé povrchové úpravě kompatibilní s požadovaným projektorem, min. vzdálenost od stropu 1m, možnost horizontálního a vertikálního posunu
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	28.000
Jednotková cena uchazeče *	26000
Cena celkem *	26000

Kč vč. DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Technická specifikace pro Fakultu umění

Položka č. 3.1 – Digitální fotoaparát

Konečný příjemce techniky: BALABÁN Daniel FU, (RT: 163130)

Číslo objednávky: OBJ/5090/0006/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Sony
Značka a typ	Sony CyberShot DSC-H300
displej LCD min. 7,4cm, obrazový snímač Super HAD CCD	displej LCD min. 7,4cm, obrazový snímač Super HAD CCD
optická stabilizace Optical SteadyShot, ISO 80- 3200, videa v HD	optická stabilizace Optical SteadyShot, ISO 80- 3200, videa v HD
optický zoom min. 35x, digitální zoom min. 20 MP 70x / 10 MP 49x / 5 MP 69x	optický zoom min. 35x, digitální zoom min. 20 MP 70x / 10 MP 49x / 5 MP 69x
makro: iAuto: AF (Š: min. 1 cm (0,03 ft) až nekonečno	makro: iAuto: AF (Š: min. 1 cm (0,03 ft) až nekonečno
JPEG, MP4, 360° Sweep Panorama, vestavěný blesk	JPEG, MP4, 360° Sweep Panorama, vestavěný blesk
Ukládání na SD + Memory stick	Ukládání na SD + Memory stick
USB konektor, video výstup, audio výstup	USB konektor, video výstup, audio výstup
Hmotnost max 600g	Hmotnost 590g
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	6.300,-
Jednotková cena uchazeče *	5400
Cena celkem *	5400

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.