

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)					
				1S	1NP	2NP	3NP	4NP	VŠE
<div> <div>Z</div> <div>27</div> </div>		<div> <div> <div>fix</div> <div>fix</div> <div>fix</div> </div> <div> <div>2500</div> <div>3790</div> </div> <div> <div>1825</div> <div>1800</div> <div>1775</div> <div>5400</div> </div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými dvoukřídlovými otočnými dveřmi - bez požární odolnosti, bez akustických požadavků - průchozí rozměr dveří je 1800*2500 mm - zasklení jednoduchým zasklením tvrzeným sklem tl. 12 mm - barva rámu - RAL 7016 - antracit - kotvení do podlahy, ŽB stěn a ŽB stropu systémovými kotvicími prvky - prosklení musí být opatřeno kontrastním značením dle n.v. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Lepené čtverce 50*50 mm ve stříbrné barvě <div>Dveře</div> <ul style="list-style-type: none"> - s viditelnými panty - opatřeno samozavírači - koordinátor zavírání - osazeno mechanické panikové kování s horizontální hrazdou podle EN 1125, na obou křídlech, se skrytými rozvorami, paniková hrazda jednobodová a dvoubodová - kování hrazda/klika bez zámku <div> <ul style="list-style-type: none"> - dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků </div> <div> <div>referenční sytém - Aluprof MB-45</div> </div> </div>	5400*3790	0	1	0	0	0	1
<div> <div>Z</div> <div>28</div> </div>		<div> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová zárubeň typu R pro jednokřídlové dveře pro dodatečnou montáž do otvoru - zárubeň z hranatého profilu, tl. plechu 1,5 mm - zapuštění do podlahy 30 mm - včetně TPE těsnění - 3 dveřní závěsy standard dle ČSN - barva RAL 7016 - antracit </div>	1100*2500	<div>PRAVÁ</div> <div> <div>0</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> </div> <div>LEVÁ</div> <div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> </div>					
<div> <div>Z</div> <div>29</div> </div>		<div> <ul style="list-style-type: none"> - interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými jednokřídlovými dveřmi - skleněné výplně z vícevrstvého protipožárního skla - spoj skel - tl. 4 mm s protipožární vložkou a nehořlavým silikonem v černé barvě. - požadovaná požární odolnost konstrukce EI 45, požární odolnost dveří EW 30 - rám křídla v rovině s rámem dveří - s viditelnými panty - průchozí výška dveří - na celou výšku prosklené stěny - průchozí šířka jednokřídlových dveří: 900 mm - dveře budou opatřeny samozavíračem. - kování madlo na celou výšku dveří, kruhového průřezu, ve směru úniku klika - opatřeno zámkem FAB - systém generálního klíče - typ a design kování vč. samozavírače bude upřesněn investorem během realizace stavby - barva rámu - RAL 7016 - antracit - kotvení do podlahy, celoobvodově osazeno do SDK - dveře musí být opatřeny kontrastním značením dle n.v. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Lepené čtverce 50*50 mm ve stříbrné barvě <div> <ul style="list-style-type: none"> - dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků, </div> <div> <div>referenční sytém - Aluprof MB-78EI</div> </div> <div> <div>navrženo na základě podkladu projektu interiéru, který byl zpracován externím projektantem na základě vlastní objednávky investora.</div> </div> </div>	3000*2100	0	0	1	0	0	1
17060-DPS-D.1.1-SO 01-32		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			strana č. 10				