

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)					
				1S	1NP	2NP	3NP	4NP	VŠE
<div><div><div>Z</div><div>24</div></div></div>		<p>- interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými jednokřídlovými dveřmi</p> <p>- bez požární odolnosti</p> <p>- zasklení jednoduchým zasklením tvrzeným sklem tl. 12 mm</p> <p>- spoje skleněných výplní systémem strukturálního zasklení na černý tmel</p> <p>- rám křídla v rovině s rámem dveří</p> <p>- s viditelnými panty</p> <p>- průchozí výška dveří 2500 mm</p> <p>- průchozí šířka jednokřídlových dveří: 900 mm</p> <p>- kování - klika/klika</p> <p>- opatřeno elektromechanickým zámkem s ovládáním na čipovou kartu (připojení viz část slaboproudu)</p> <p>- zámková vložka FAB</p> <p>- systém generálního klíče</p> <p>- kabelová průchodka</p> <p>- typ a design kování bude upřesněn investorem během realizace stavby</p> <p>- vedle dveří bude vložen plný panel - složení: oboustranný AL plech 1,4 mm + výplň (pro osazení budoucí čtečky přístupových karet)</p> <p>- barva prvků - RAL 7016 - antracit</p> <p>- kotvení do podlahy, ŽB stěn a ŽB stropu systémovými kotvicími prvky</p> <p>- dveře musí být opatřeny kontrastním značením dle n.v. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.</p> <p> Lepené čtverce 50*50 mm ve stříbrné barvě</p> <p>- dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků</p> <p>referenční systém - Aluprof MB-45 OFFICE</p> <p>navrženo na základě podkladu projektu interiéru, který byl zpracován externím projektantem na základě vlastní objednávky investora.</p>	7765*3790	0	1	0	0	0	1
17060-DPS-D.1.1-SO 01-32	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			strana č. 8					