

| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS | ROZMĚŘ (mm) | POČET (ks) | | | | | |
|--------------------------|--------|---|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1S | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | VŠE |
| Z 25 | | 4050*3790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Z 26 | | 5500*3790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | <ul style="list-style-type: none">- interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými jednokřídlovými dveřmi- skleněné výplně z vícevrstvého protipožárního skla- spoj skel - tl. 4 mm s protipožární vložkou a nehořlavým silikonem v černé barvě.- požadovaná požární odolnost konstrukce EI 45, požární odolnost dveří EW 30- rám křídla v rovině s rámem dveří- s viditelnými panty- průchozí výška dveří - na celou výšku prosklené stěny- průchozí šířka jednokřídlových dveří: 900 mm- dveře budou opatřeny samozavíračem.- kování - madlo na celou výšku dveří, kruhového průřezu, ve směru úniku kliky- opatřeno zámkem FAB- systém generálního klíče- typ a design kování vč. samozavírače bude upřesněn investorem během realizace stavby- Nad podhledem bude provedena plná výplň s požadovanou požární odolností- barva rámu - RAL 7016 - antracit- kotvení do podlahy, ŽB stěn a ŽB stropu systémovými kotvicími prvky- dveře musí být opatřeny kontrastním značením dle n.v. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Lepené čtverce 50*50 mm ve stříbrné barvě- dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků, vč. konstrukce nad podhledem a protipožární výplně. <p>referenční sytém - Aluprof MB-78EI</p> <p>navrženo na základě podkladu projektu interiéru, který byl zpracován externím projektantem na základě vlastní objednávky investora.</p> | | | | | | | |
| 17060-DPS-D.1.1-SO 01-32 | | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ | strana č. 9 | | | | | | |