







OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)					
				1S	1NP	2NP	3NP	4NP	VŠE
		<ul style="list-style-type: none"> - hliníková sestava - okno otočné a sklopné + fixní část - hliníkový tříkomorový rám s přerušeným tepelným mostem - zasklení izolačním trojsklem - celkový součinitel prostupu tepla oknem $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - třída zvukové izolace okna - TZI 5 - $R_w' \geq 45 \text{ dB}$ - barva rámu - RAL 7016 - antracit, matná, oboustranně - celoodvodové kování s vícepolohovou klikou, se 3 bezpečnostními body - klika ve výšce cca 700 mm od spodní hrany - klika uzamykatelná - typ a design kliky bude upřesněn investorem během realizace stavby - otevírání viz výkres pohledů - dodáno včetně montážních a kotvicích prvků <p>PARAPETNÍ DESKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet z dřevotřískové desky tl. 16 mm - povrch parapetu 0,6 mm laminát - na spodní části opatřeno impregnovanou voděodolnou fólií - barva laminátu - antracit - výška nosu: 40 mm, šířka nosu 25 mm - hloubka parapetu 260 mm 	1600*1800	0	0	7	0	0	7
		<ul style="list-style-type: none"> - hliníková sestava - okno otočné a sklopné + fixní část - hliníkový tříkomorový rám s přerušeným tepelným mostem - zasklení izolačním trojsklem - fixní část s požární odolností EI 45, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - interiérové sklo tl. do 8 mm protipožární vrstvené s gelovou mezivrstvou - celkový součinitel prostupu tepla oknem $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - třída zvukové izolace okna - TZI 5 - $R_w' \geq 45 \text{ dB}$ - barva rámu - RAL 7016 - antracit, matná, oboustranně - celoodvodové kování s vícepolohovou klikou, se 3 bezpečnostními body - klika ve výšce cca 700 mm od spodní hrany - klika uzamykatelná - typ a design kliky bude upřesněn investorem během realizace stavby - otevírání viz výkres pohledů - dodáno včetně montážních a kotvicích prvků <p>PARAPETNÍ DESKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet z dřevotřískové desky tl. 16 mm - povrch parapetu 0,6 mm laminát - na spodní části opatřeno impregnovanou voděodolnou fólií - barva laminátu - antracit - výška nosu: 40 mm, šířka nosu 25 mm - hloubka parapetu 260 mm 	1600*1800	0	0	1	0	0	1
		<ul style="list-style-type: none"> - hliníková sestava - okno otočné a sklopné + fixní část - hliníkový tříkomorový rám s přerušeným tepelným mostem - zasklení izolačním trojsklem - celkový součinitel prostupu tepla oknem $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - třída zvukové izolace okna - TZI 5 - $R_w' \geq 45 \text{ dB}$ - barva rámu - RAL 7016 - antracit, matná, oboustranně - celoodvodové kování s vícepolohovou klikou, se 3 bezpečnostními body - klika ve výšce cca 700 mm od spodní hrany - klika uzamykatelná - typ a design kliky bude upřesněn investorem během realizace stavby - otevírání viz výkres pohledů - dodáno včetně montážních a kotvicích prvků <p>PARAPETNÍ DESKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet z dřevotřískové desky tl. 16 mm - povrch parapetu 0,6 mm laminát - na spodní části opatřeno impregnovanou voděodolnou fólií - barva laminátu - antracit - výška nosu: 40 mm, šířka nosu 25 mm - hloubka parapetu 260 mm 	1800*1800	0	0	1	0	0	1
17060-DPS-D.1.1-SO 01-28			VÝPIS OKEN	strana č. 4					