

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)					
				1S	1NP	2NP	3NP	4NP	VŠE
<div> <div> <div></div> <div>31</div> </div> </div>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými jednokřídlými dveřmi</li> <li>- skleněné výplně z vícevrstvého protipožárního skla</li> <li>- požadovaná požární odolnost konstrukce EI 30</li> <li>- rám křídla v rovině s rámem dveří</li> <li>- s viditelnými panty</li> <li>- průchozí výška dveří - na celou výšku prosklené stěny</li> <li>- průchozí šířka dveří: 900 mm</li> <li>- dveře budou opatřeny samozavíračem.</li> <li>- kování - madlo na celou výšku dveří, kruhového průřezu, ve směru úniku klika</li> <li>- bezpečnostní zámková vložka FAB</li> <li>- systém generálního klíče</li> <li>- typ a design kování vč. samozavírače bude upřesněn investorem během realizace stavby</li> <li>- Nad podhledem bude provedena plná výplň s požadovanou požární odolností</li> <li>- barva rámu - RAL 7016 - antracit</li> <li>- kotvení do podlahy, SDK předstěn a ŽB stropu systémovými kotvicími prvky</li> <li>- dveře musí být opatřeny kontrastním značením dle n.v. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.</li> <li>- Lepené čtverce 50*50 mm ve stříbrné barvě</li> <li>- dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků, vč. konstrukce nad podhledem a protipožární výplně.</li> </ul> <p>referenční systém - Aluprof MB-78EI</p>	1450*3790	0	0	1	0	0	1
<div> <div> <div></div> <div>32</div> </div> </div>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými dvoukřídlými dveřmi</li> <li>- skleněné výplně z vícevrstvého protipožárního skla</li> <li>- požadovaná požární odolnost konstrukce EI 30,</li> <li>- rám křídla v rovině s rámem dveří</li> <li>- s viditelnými panty</li> <li>- průchozí výška dveří - na celou výšku prosklené stěny</li> <li>- Nad podhledem bude provedena plná výplň s požadovanou požární odolností</li> <li>- ze strany schodiště nutno řešit část nad podhledem pohledově</li> <li>- barva rámu - RAL 7016 - antracit</li> <li>- kotvení do podlahy, ŽB stěn a ŽB stropu systémovými kotvicími prvky</li> <li>- u dvoukřídlých dveří bude samozavírač na obou křídlech a budou patřeny koordinátorem zavírání (dveře jsou součástí únikové cesty)</li> <li>- dveře budou osazeny v prostoru schodiště klikou se zámkem</li> <li>- dále osazeno mechanické panikové kování s horizontální hrazdou podle EN 1125, na obou křídlech, se skrytými rozvory, paniková hrazda jednobodová a dvoubodová, panikový zámek s bezpečnostní vložkou FAB</li> <li>- systém generálního klíče</li> <li>- dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků, vč. konstrukce nad podhledem a protipožární výplně.</li> </ul> <p>referenční systém - Aluprof MB-78EI</p> <p>navrženo na základě podkladu projektu interiéru, který byl zpracován externím projektantem na základě vlastní objednávky investora.</p>	5580*3790	0	0	0	3	0	1
17060-DPS-D.1.1-SO 01-32	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			strana č. 12					