

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)					
				1S	1NP	2NP	3NP	4NP	VŠE
D67		<ul style="list-style-type: none"><li>- interiérové prosklené dvoukřídlové dveře v hliníkovém rámu</li><li>- skleněné výplně z vícevrstvého protipožárního kaleného skla</li><li>- požadovaná požární odolnost konstrukce EI 30,</li><li>- rám křídla v rovině s rámem (zárubní) dveří,</li><li>- s viditelnými panty</li><li>- průchozí výška dveří 2500 mm</li><li>- křídla opatřena samozavíračem</li><li>- koordinátor zavírání</li><li>- osazeno mechanické panikové kování s horizontální hrazdou podle EN 1125, na obou křídlech, se skrytými rozvorymi paniková hrazda pro elektromechanické zámky</li><li>- elektromechanický samozamykací zámek pro dvoukřídlové dveře</li><li>- ovládání dle návrhu části slaboproud</li><li>- funkce deaktivace během provozní doby</li><li>- systém generálního klíče</li><li>- typ a design kování vč. samozavírače bude upřesněn investorem během realizace stavby</li><li>- kotveno do sádkartonové příčky</li><li>- barva rámu - RAL 7016 - antracit</li><li>- dveře musí být opatřeny kontrastním značením dle n.v. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Lepené čtverce 50*50 mm ve stříbrné barvě</li><li>- dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků</li></ul>	1800*2500	0	1	0	0	0	1
D68 P		<ul style="list-style-type: none"><li>- interiérové dveře jednokřídlové otočné plně hladké</li><li>- bez požární odolnosti</li><li>- bez akustických požadavků</li><li>- bez prahu</li><li>- rám z MDF</li><li>- oboustranně opláštěno HDF deskou,</li><li>- výplň voštinová</li><li>- povrch dveří HPL - Barva antracit</li><li>- obvodová hrana s klasickou jednoduchou polodrážkou</li><li>- 3* závěs</li><li>- opatřeno samozavíračem,</li><li>- osazeno mechanické panikové kování s horizontální hrazdou podle EN 1125, na jednom křídle, paniková hrazda jednobodová</li><li>- kování hrazda/klika bez zámku</li><li>- typ a design kování bude upřesněn investorem během realizace stavby</li></ul>	1100*2500	PRAVÉ					
				0	1	0	0	0	1
				LEVÉ					
				0	0	0	0	0	0
D69		<ul style="list-style-type: none"><li>- exteriérové ocelové dveře dvoukřídlové pro uzavření HUP</li><li>- oboustranně opláštěno ocelovým plechem s povrchovou úpravou Komaxit</li><li>- tepelně izolační výplň</li><li>- FAB zámek</li><li>- 3* závěs pro křídlo</li><li>- bez klíky</li><li>- čelní plechy musí být rovné bez prolamování</li><li>- zárubeň tvořená z ocelových L lemovacích profilů kotvených k ŽB fasádě do otvoru</li><li>- požadovaná třída odolnosti proti korozi C3</li><li>- barva celého kompletu: RAL 7016 - antracit</li><li>- označeno nenápadným stříbrným štítkem v levém horním rohu</li><li>- v horní a spodní části dveří budou provedeny otvory pro větrání HUP</li><li>- dodáno včetně kotvicích a montážních prvků</li></ul>	1500*1970	0	1	0	0	0	1
17060-DPS-D.1.1-SO 01-29		VÝPIS DVEŘÍ	strana č. 29						