

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

		Počet ks
Stůl univerzální	Stůl univerzální LTM 1200*600 na čtvercových nohách 30x30 mm, rámová podnož v barvě RAL 9006, rozměry 735x1200x600. Dekor LTD desky světle šedá U708, tl. 25 mm.	64
židle	židle skořepina polypropylen, 3 barvy, ergonomický úchyt pro možnost snadného odsunutí židle, nohy opatřeny plastovým kluzákem s filcem, rám je proveden z ohýbané kulaté ocelové trubky - pružná ocelová kostra, s povrchovou úpravou v práškovém laku Arctic - RAL9006 - hliník. Velikost rámu je řešena tak, aby dodržovala platnou normu din EN 1729 (vel.2-7), samotná skořepina je vyrobena z dvouplášťového strukturovaného polypropylenu - pohodlným sezením na sedáku s efektem vzduchového polštáře (speciálně tvarovaný). Certifikace s pečeti AGR - výrobky, které dostaly doporučení lékařů a mají i certifikát AGR, mohou pomáhat zabránit a předcházet bolestem zad, certifikát GS LGA - testována pro kontrolu bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti.	128
školní tabule magnetická	školní tabule magnetická, keramický povrch pro popis fixem, rozměr 2000 x 1200 mm, odkládací polička	4
skříň 800 x 425 mm, výška 1845 mm	skříň 800 x 425 mm, výška 1845 mm, prosklená horní část. Spodní část 2 pozice zásuvka dřevěná, zásuvka = 3HE, 2 ks madlo, výsuv Hettich KA 3732/350, jednostranný uzavírací a zamykací systém STOP - kontrol, sada včetně cyl. vložky. Střední část 2 stavitelné police, plná dvířka, zámek. Vrchní část 1 police nad střední půdou, zámek. Korpus šedé lamino, dvířka i čílká zásuvek šedé lamino.	11
katedra mobilní s bržděnými kolečky	PULTOVÝ STUL PRO PREDNÁŠEJÍCÍHO: atypický výrobek, posluchárna a ucebný, obdélníkový stul pro prednášejícího (katedra), vcetneskrínky pro umístění PC a AVtechniky, podnož plná tl.38mm (krajní a stredová), stolová deska tl.25mm, záda a dvírka skríny tl.18mm, jednokrídlaotevíravádvírkaskríny, uzamykatelná jednocestným zámkem, spodní deska skríny s otvorem pro vedení kabeláže z podlahy (nad podlahovou el.krabicí), výsuvná police pro klávesnici, kovový držák kabeláže pod deskou stolu, na desce stolu bude zápusťné prípojné místo a rídící systém AV-techniky (dle požadavku zpracovatele AVtechniky, bude řešeno v době realizace přímo na stavbě), na pracovní desce katedry bude umísteno toto zařízení (není dodávkou interiéru, ale je nutno spolupracovat s dodavatelem AV-techniky): LCD-displej, tlačítkový panel rídícího systému, mechanismus prípojného bodu, klávesnici, myš a externí notebook, nutno zajistit propojení mezi	4

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

	<p>temitozarizeními a AVRackem ve skřínce, při realizaci nábytku bude dodán ventilátor k zapuštění do desky katedry od firmy na AV-techniku, kovová (nerezová) úchytka hranatého tvaru, napr. Porta - montáž vodorovne, materiál: oboustranne laminované drevotřískové desky tl. 18, 25 a 38mm v odstínu hliníku (například EGGER F509 ST2), ohranené ABS hranou tl. 2mm v odstínu lamina, vetrací mřížky hliníkové, celkové rozměry: v. 760mm, hl. 700mm, dl. 1500mm Dodavatel zohlední při zpracování vzhled stolů dříve dodaných do ostatních učeben a bude se zadavatelem konečný vzhled a funkce před zahájením výroby konzultovat.</p>	
židle s asynchronní mechanikou, vysoký opěrák	židle s asynchronní mechanikou, vysoký opěrák, potahovina vysoce otěruvzdorná	3
věšáková stěna š. 800 mm, výška 1850 mm	věšáková stěna š. 800 mm, výška 1850 mm, k přišroubování na zeď, 6 ks chromovaných dvojháčků, šedé lamino	4

CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

Nabídková cena celkem bez DPH	
DPH	
Cena celkem včetně DPH	