























VÝPIS KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE






Akce: Stavební úpravy přízemí budovy G, Ostravské univerzity, Mlýnská 5, Ostrava
Stupeň: Prováděcí dokumentace
vypracoval: Ing.arch. Petr Svoboda 733 357 521

Poznámka:

Veškeré výrobky budou provedeny budou certifikované výrobky splňující zákoné požadavky. Jejich umístění a provedení je nutné koordinovat na stavbě.

Ozn. na výkr.	Schéma + Popis		Počet ks	
E1	rámeček: 80x80x11 mm barva studio bílá		1.1	4
			1.2	5
			1.3	3
			1.4	5
E2	dvojnásobný rámeček: 80x144x11 mm barva studio bílá		1.1	4
			1.2	1
			1.3	1
			1.4	10
E3	trojnásobný rámeček: 80x250x11 mm barva studio bílá		1.1	3
			1.2	4
			1.3	0
			1.4	2
E4	čtyřnásobný rámeček: 80x300x11 mm barva studio bílá		1.1	2
			1.2	2
			1.3	0
			1.4	1
E5	kryt výpínače a vypínač barva studio bílá		1.1	3
			1.2	2
			1.3	8
			1.4	5
E6	kryt stmívače – barva bílá studio, pro stmívač s otočným ovládáním		1.1	0
			1.2	2
			1.3	0
			1.4	1
E7	kryt pro stahování žaluzií – bílá studio		1.1	0
			1.2	4
			1.3	0
			1.4	0
E7	kryt pro časový spínač světla, bílá studio		1.1	0
			1.2	1
			1.3	0
			1.4	0
E8	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s clonkami 16A, 250V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5–2,5mm²) , IP20; Barva bílá studio montáž do stěny rozměry: 73,8 x 73,8 x 37,1 mm;		1.1	19
			1.2	10
			1.3	14
			1.4	22
E9	kryt komunikační zásuvky – použít nosnou masku 2x data RJ45 barva bílá studio		1.1	8
			1.2	8
			1.3	1
			1.4	7

Ozn. na výkr.	Schéma + Popis				Počet ks	
E10	kryt komunikační zásuvky – použít nosnou masku 1x data RJ45 barva bílá studio				1.1	1
					1.2	1
					1.3	0
					1.4	0
E11	krabice lištová dvojnásobná s dvojnásobnou zásuvkou, r.:85x109x28 mm s krytem a ochrannými kolíky				1.1	1
					1.2	14
					1.3	0
					1.4	4
E12	výklopná zásuvka 2x230V s 2xUSB 5V DC 2.1A nabíječkou napojení kabelem do zásuvky napájení 230V/50Hz				1.1	0
					1.2	7
					1.3	0
					1.4	0
E13	rámeček: 80x80x11 mm barva černá antracit				1.1	0
					1.2	7
					1.3	0
					1.4	0
E14	dvojnásobný rámeček: 80x144x11 mm barva černá antracit				1.1	5
					1.2	0
					1.3	2
					1.4	7
E15	trojnásobný rámeček: 80x250x11 mm barva černá antracit				1.1	2
					1.2	0
					1.3	1
					1.4	1
E16	čtyřnásobný rámeček: 80x300x11 mm barva černá antracit				1.1	0
					1.2	0
					1.3	1
					1.4	0
E17	kryt výpínače a vypínač barva černá antracit				1.1	4
					1.2	0
					1.3	5
					1.4	2
E18	kryt stmívače – barva černá antracit, pro stmívač s otočným ovládáním				1.1	4
					1.2	0
					1.3	5
					1.4	2
E19	kryt pro stahování žaluzií – černá antracit				1.1	0
					1.2	0
					1.3	1
					1.4	1

Ozn. na výkr.	Schéma + Popis		Počet ks	
E20	kryt pro časový spínač světél, černá antracit		1.1	0
			1.2	0
			1.3	1
			1.4	0
E21	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s clonkami 16A, 250V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5–2,5mm ²) , IP20; Barva černá antracit montáž do stěny rozměry: 73,8 x 73,8 x 37,1 mm;		1.1	10
			1.2	0
			1.3	8
			1.4	9
E22	kryt komunikační zásuvky – použít nosnou masku 2x data RJ45 barva bílá studio		1.1	2
			1.2	0
			1.3	3
			1.4	2
E23	kryt komunikační zásuvky – použít nosnou masku 1x data RJ45 barva bílá studio		1.1	0
			1.2	0
			1.3	0
			1.4	1
E24	wifi na strop – stěnu dle projektu elektro design bílý kryt		1.1	1
			1.2	2
			1.3	1
			1.4	2