














VÝPIS OSVĚTLOVACÍCH VÝROBKŮ

Akce: Stavební úpravy přízemí budovy G, Ostravské univerzity, Mlýnská 5, Ostrava
Stupeň: Prováděcí dokumentace
vypracoval: Ing.arch. Petr Svoboda 733 357 521

Poznámka:

Veškeré výrobky budou DODRŽOVAT stanovené parametry, změny je možné provádět pouze po konzultaci s projektantem. Výrobky budou v souladu s právními předpisy ČR.

ozn.	Obrázek	Popis OSVĚTLENÍ	Počet ks		kde
S01 S001		kruhové stropní Stínidlo Ø850mm, výška cca 62mm, přisazeno k podhledu, černý optika: zdroj 1x 84W /10080lm	1.1 1.2 1.3 1.4	6	n1.02 n1.03 n1.04
S02 S001		kruhové stropní Stínidlo Ø850mm, výška cca 62mm, přisazeno k podhledu, okraje bílá, střed bílý. zdroj: 1x 84W /10080lm stmívatelné	1.1 1.2 1.3 1.4	6	n1.06
S05 S001		kruhové stropní Stínidlo Ø850mm, výška cca 62mm, přisazeno k podhledu, , černý zdroj 1x 89W /11230lm v provozním celku 1.4 – stmívatelné 5ks	1.1 1.2 1.3 1.4	3 5	n1.08 n1.12 n1.13
S06 S001		kruhové stropní Stínidlo Ø600mm, výška cca 62mm, přisazeno k podhledu, , černý zdroj 1x 53,5W /6790lm	1.1 1.2 1.3 1.4	4	n1.07 n1.08 n1.09
S07 S001		stropní a nástěnné svítidlo d.š.v. 1200x40x80mm, těleso svítidla: černé zdroj: 1xLED 1486 37,7W/4710lm	1.1 1.2 1.3 1.4	3	n1.14 n1.15
S08 S001		stropní svítidlo i nástěnné svítidlo zdroj 1x21W/1530lm	1.1 1.2 1.3 1.4	2 1 2 2	n1.06 n1.08 n1.07a n1.15 n1.20 n1.01
S09 S001		závěsné svítidlo průměr 150 mm, v. stínítka 150 mm, délka zavěšení 1700 mm světelný tok >1080 lm	1.1 1.2 1.3 1.4	10	n1.12 n1.13
S10 S001		závěsné svítidlo průměr 150 mm, v. stínítka 150 mm, délka zavěšení 1200 mm světelný tok >1080 lm	1.1 1.2 1.3 1.4	2	n1.12
N		nouzové svítidlo šпка dolů, chromatičnost světla 4500K, napětí 230V AC, krytí IP20 NiCD baterie s kapacitou 600mAh doba 3h	1.1 1.2 1.3 1.4	2 1	n1.08 n1.14

ozn.	Obrázek	Popis	OSVĚTLENÍ		Počet ks	kde
S04 S001		vestavěné bodové svítidlo, černé zabudováno ve výkladci Foyer barva světla teplá bílá 3000K zdroj: > 15,9 W /1810lm	1.1		3	n1.12
			1.2			
			1.3			
			1.4			
S11 S001		vestavěné bodové svítidlo, bílá zabudováno ve výkladcích knihkupectví barva světla teplá bílá 3000K zdroj: >15,9 W /1810lm	1.1		12	n1.06
			1.2			
			1.3			
			1.4			
S12 S001		LED pásek s oboustranou lepicí páskou na zadní straně svítivost 3000K, příslušné zabudovat trafo zabudovaný v nábytku Knihkupectví n1.06 délka: 50m zabudovaný v obložení stěny Foyer n1.08 délka: 1,5 m 2,0 m	1.1		2	n1.06 n1.08
			1.2	1		
			1.3			
			1.4			
S13 S001		LED pásek lišta do nábytku Bar pítka dotykové ovládání zapojeno do zásuvky svítivost 3000K Bar kavový pult ovládání na vypínač svítivost >4000K délka 1700 mm	1.1		2	n1.06 n1.08
			1.2	1		
			1.3			
			1.4			