







akce: OU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW – DĚKANÁT
– přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu na pozemku 1324/1 a 1324/2 v k.ú. Zábřeh-VŽ v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

ZMĚNA POLOŽKY K/2 – KVĚTEN 2022

LIST: 8

Ozn	Schéma	Popis	RŠ (mm)	Délka (m)		Počet (ks)	
K 1	 RŠ 260 mm délka: šířka okna + zapuštění parapetu do ostění	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU</u> – Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně připojovacích prostředků – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! – BARVA RAL 9006	260	1NP	16	–	
				2NP	–		
				3NP	12		
				4NP	24		
				5NP	–		
				CELKEM	52		
K 1A	 RŠ 390 mm délka: šířka okna + zapuštění parapetu do ostění	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU OKEN AULY</u> – Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně připojovacích prostředků – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! – BARVA RAL 9006 – NUTNO koordinovat a konzultovat návaznost oplechování parapetu na vnější plášť fasády z plechu se stojatou drážkou	390	1NP	29		
				2NP	–		
				3NP	–		
				4NP	–		
				5NP	–		
				CELKEM	29		
K 2	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY						
	K 2a	 RŠ 310mm M 1:10	<u>HORNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</u> DOLÉHAJÍCÍ NA ZATEPLENÍ tl. 230mm (FASÁDA – OMÍTKA) – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami k podkladní vrstvě – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!	310	1NP	16	–
					2NP	–	
					3NP	83	
					4NP	102	
					5NP	–	
					CELKEM	201	
	K 2b	 RŠ 125mm M 1:10	<u>PŘÍPONKA</u> PRO HORNÍ HRANU ŘÍMSY	125	cca 3x na 1m délky oplech. K/2c		1080
	K 2c	 RŠ 470mm M 1:16	<u>SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</u> – VNĚJŠÍ VERTIKÁLNÍ PLOCHA – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po zhotovení zateplovacího systému!	470	1NP	–	–
					2NP	57	
					3NP	97	
					4NP	97	
					5NP	106	
					CELKEM	357	
	K 2d	 RŠ 335mm M 1:10	<u>DOLNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</u> DOLÉHAJÍCÍ NA ŽALUZIOVÝ KASLÍK OSAZENÝ DO NADPRAŽÍ OKENNÍHO OTVORU – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami k podkladní vrstvě – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!	335	1NP	–	–
					2NP	7	
					3NP	–	
4NP					26		
5NP					36		
CELKEM					69		
K 2e	 RŠ 90mm M 1:10	příponka pro spodní hranu římsy	90	cca 3x na 1m délky oplech. K/2d		210	