

akce: OU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW – DĚKANÁT
– přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu na pozemku 1324/1 a 1324/2 v k.ú. Zábřeh-VŽ v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

ZMĚNA POLOŽKY K/2 – KVĚTEN 2022

LIST: 9

Ozn	Schéma	Popis	RŠ (mm)	Délka (m)		Počet (ks)
K2	40 310 30 RŠ 410mmM 1:10	HORNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY (PRODLOUŽENÝ PARAPET) DOLÉHAJÍCÍ NA OKENNÍ RÁM – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!	410	1NP	–	–
				2NP	–	
				3NP	26	
K2	25 145 30 RŠ 200mmM 1:10	DOLNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DOLÉHAJÍCÍ NA ZATEPLENÍ tl. 230mm (FASÁDA – OMÍTKA) – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!		4NP	19	
				5NP	–	
				CELKEM	45	
K2	25 145 30 RŠ 200mmM 1:10	DOLNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DOLÉHAJÍCÍ NA ZATEPLENÍ tl. 230mm (FASÁDA – OMÍTKA) – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!	200	1NP	–	–
				2NP	50	
				3NP	40	
K2	25 145 30 RŠ 200mmM 1:10	DOLNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DOLÉHAJÍCÍ NA ZATEPLENÍ tl. 230mm (FASÁDA – OMÍTKA) – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!		4NP	71	
				5NP	70	
				CELKEM	231	
K2	25 145 30 RŠ 200mmM 1:10	DOLNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DOLÉHAJÍCÍ NA ZATEPLENÍ tl. 230mm (FASÁDA – OMÍTKA) – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!	200	1NP	–	–
				2NP	44	
				3NP	–	
K2	25 145 30 RŠ 200mmM 1:10	DOLNÍ SEGMENT OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DOLÉHAJÍCÍ NA ZATEPLENÍ tl. 230mm (FASÁDA – OMÍTKA) – dvojitá stojatá drážka – Opláštění fasádním plechem např. typu RHEIZINK, šedý kotveno příponkami – NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna!		4NP	–	
				5NP	–	
				CELKEM	44	
K3	200 40 10	OKAPOVÝ PLECH typu viplanyl – vhodný ke kotvení hydroizolačního systému na bázi PVC – Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,5 mm – BARVA dle střešní krytiny – NUTNO zaměřit přímo na stavbě!	250	1NP	–	–
				2NP	–	
				3NP	–	
K3	200 40 10	OKAPOVÝ PLECH typu viplanyl – vhodný ke kotvení hydroizolačního systému na bázi PVC – Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,5 mm – BARVA dle střešní krytiny – NUTNO zaměřit přímo na stavbě!		4NP	–	
				5NP	–	
				střecha	10	
K3	200 40 10	OKAPOVÝ PLECH typu viplanyl – vhodný ke kotvení hydroizolačního systému na bázi PVC – Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,5 mm – BARVA dle střešní krytiny – NUTNO zaměřit přímo na stavbě!		CELKEM	10	