



- východ na volné prostranství
- počet osob v prostoru
- označení směru úniku
- označení směru úniku a počtu unikajících osob
- dveřní křídlo bez zámků nebo s kováním dle EN 179
- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- nucené větrání
- požadovaná požární odolnost stropu
- hasicí přístroj CO₂
- hasicí přístroj práškový
- označení požárního úseku a stupně požární bezpečnosti
- požární úsek vybaven hlásič LDP
- požární úsek vybaven hlasovým poplachovým systémem
- ústředna hlasového poplachového systému
- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 | DN 25
- vypínací překr TOTAL STOP
- hranice požárního úseku
- požární uzávěr
- požární klapka
- požární mřížka

TABULKA MÍSTNOSTI 1.NP							
M	NÁZEV	PLOCHA	PODHLAD	PODLAŽNÍ	ST. NY	SV. TLA. VÝŠKA	POZNÁMKA
1.01	U. EBNA	82,87 m ²	SKP POCHLEP	P 46 - VINYL	STUKOVÁ OMITKA	+3,590	HLINÍKOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.02	CHODBA	1,87 m ²	SKP POCHLEP	P 38 - VINYL	STUKOVÁ OMITKA	+2,200	HLINÍKOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.03	WC ŽENY	1,48 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.04	WC ŽENY	1,63 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.05	WC ŽENY	1,63 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.06	WC ŽENY	1,62 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.07	WC ŽENY	1,56 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.08	WC ŽENY	13,04 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 44 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.09	WC INVALIDI	3,78 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁNÍ MALBAREM OBRÁD. +2,7m	+2,700	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm
1.10	CHODBA	51,01 m ²	POCHLEP 2	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.11	CHODBA	48,20 m ²	POCHLEP 2	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.12	U. EBNA	81,76 m ²	POCHLEP 2	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HLINÍKOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.13	SCHODIŠTÍ	48,20 m ²	POCHLEP 2	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.14	KANCELÁ - PROVOZ	20,88 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HLINÍKOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.15	KANCELÁ - PROVOZ	8,53 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HLINÍKOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.16	VSTUPNÍ SCHODIŠTÍ	20,74 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.17	STUKOVNÁ	21,68 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.18	STUKOVNÁ	115,01 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.19	CHODBA	59,11 m ²	POCHLEP 2	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.20	KANCELÁ - PROVOZ	36,86 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.21	KANCELÁ - PROVOZ	10,25 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.22	KANCELÁ - PROVOZ	10,11 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.23	CHODBA	1,44 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.24	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,60 m ²	BEZ POCHLEPU	-	PROTIPRAŠNÝ NAT. R	-	
1.25	VSTUPNÍ SCHODIŠTÍ	20,12 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.26	KANCELÁ - PROVOZ	29,82 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.27	SCHODIŠTÍ	49,00 m ²	POCHLEP 2	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.28	U. EBNA - SPECIALIZOVANÁ	57,12 m ²	SKP POCHLEP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.29	CHODBA	45,54 m ²	POCHLEP 2	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁ OMITKA	+3,390	HEXAGONOVÝ SKL. VÝŠKY 80mm + PABOK OSY TLENI
1.30	WC MUŽI	5,81 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁNÍ MALBAREM OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.31	WC MUŽI	5,81 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	STUKOVÁNÍ MALBAREM OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.32	TECHNICKÉ ZASTŘENÍ	3,09 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.33	WC MUŽI	8,70 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.34	WC MUŽI	5,81 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.35	WC MUŽI	5,81 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.36	WC MUŽI	5,81 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.37	WC MUŽI	5,81 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.38	TECHNICKÉ ZASTŘENÍ	4,12 m ²	KAZETOVÝ SKP	P 18 - KERAMICKÁ DLAŽBA-HEXAGON	SALEN NYKNER, OBRÁD. +2,7m	+2,700	
1.39	TECHNICKÉ ZASTŘENÍ	57,20 m ²	SKP POCHLEP	P 46 - VINYL	STUKOVÁ OMITKA	+3,540	HEXAGONOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm
1.40	U. EBNA - SPECIALIZOVANÁ	86,23 m ²	SKP POCHLEP	P 46 - VINYL	STUKOVÁ OMITKA	+3,540	HLINÍKOVÝ SKL. V BARY. ST. NY VÝŠKY 80mm