



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

±0,000 = 226,580 m.n.m.

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	ELEKTRO SILNOPROUD
MAREK SEIFERT	MAREK SEIFERT	KATEŘINA SEIFERTOVÁ	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
TOMÁŠ PAVLÍK	TOMÁŠ PILÁRIK		
MÍSTO	FU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, PODLAHOVA 3, 709 00 OSTRAVA		
INVESTOR	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, DVOŘÁKOVA 7, 701 03 OSTRAVA		
ERDF - ATELIÉR INTERMÉDIÍ		DATUM	05/2024
		ÚČEL	DSP+DPS
		ČÍSLO ZAK.	4017 / 5200
NAPOJENÍ ROZVODNICE R0.1a		MĚŘITKO	VÝKRES Č.
		1:150	05